



Annuler bestilling

Table of Contents

Annuller bestilling	1
Annuller bestilling	5
Forespørgsel - Annuller bestilling	5
Svar	6

Annuller bestilling

Patienten, Hjemmesygeplejen eller lægen kan annullere en bestilling på en recept, så længe ekspeditionen endnu ikke er påbegyndt.

Forespørgsel - Annuller bestilling

I kaldet til FMK sendes først CPR-nummer (eller alternativ [nøgle](#)). Herefter angives i ModifiedBy hvem der annullerer bestillingen. I eksemplet fremgår det at bestillingen annulleres af en apoteksansat.

Elementet Order indeholder receptens ID. Det forventes at recepten har en åben bestilling og at det er denne åbne bestilling der skal annulleres. Såfremt recepten ikke har nogen åben bestilling vil kaldet fejle.

Bemærk: i 1.4.4.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

[CancelOrderRequest.xml](#)

```
<CancelOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <PrescriptionMedication>
<PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001001</Prescriptio
nMedicationIdentifier>
  </PrescriptionMedication>
</CancelOrderRequest>
```

Ændringer i E5

I E5 kræves OrderId også medsendt i requestet for at sikre mod at klienten annullerer en anden ordre end den de forventer.

CancelOrderRequestE5.xml

```
<CancelOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <OrderCancellation>
<PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001001</Prescriptio
nMedicationIdentifier>
    <OrderIdentifier>343434567891234</OrderIdentifier>
  </OrderCancellation>
</CancelOrderRequest>
```

Svar

I svaret returneres ID'er på recepter, der indgår i opdateringen.

CancelOrderResponse.xml

```
<CancelOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
<PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001001</Prescriptio
nMedicationIdentifier>
</CancelOrderResponse>
```

Ændringer i E5

OrderId på det annullerede returneres også i svaret.

[CancelOrderResponseE5.xml](#)

```
<CancelOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <OrdersCancelled>
    <PrescriptionMedicationIdentifier>1341404071001001001</Prescriptio
nMedicationIdentifier>
    <OrderIdentifier>343434567891234</OrderIdentifier>
  </OrdersCancelled>
</CancelOrderResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:annuller_bestilling

Last update: 2026-03-06 08:53

