



Hent effektuering

Table of Contents

Hent effektuering	1
Hent effektuering	5

Hent effektuering

Når et apotek udleverer på baggrund af en receptordination, vil effektueringer blive knyttet til receptordinationen. Såfremt recepten, når den udstedes, er knyttet til en bestemt version af en lægemiddelordination og lægemiddelordinationen opdateres, vil effektueringer på denne recept, forsat være knyttet til recepten. Der vil derfor kunne forekomme effektueringer på tidligere versioner af en lægemiddelordination.

Servicen til at hente effektueringer gør det muligt at hente i et tidsinterval, dvs. der kan hentes effektueringer der er oprettet siden sidste kald på et CPR-nummer.

Forespørgsel

Forespørgselen indeholder først patientens CPR-nummer. Herefter to felter til angivelse af et dato- og tidsinterval. Udelades et eller begge dato- og tidsfelterne anvendes i stedet "uendeligt" i begge retninger. Dvs. en forespørgsel hvor både FromDateTime og ToDateTime er udeladt vil returnere samtlige effektueringer kendt af FMK, dog kan FMK begrænse antallet af effektueringer der returneres, som senere beskrevet.

Der er mulighed for at angive hvorvidt følgende typer af effektueringer der ønskes returneret:

- Angives IncludeEffectuationsOnDrugMedications til true vil effektueringer direkte på lægemiddelordinationer blive returneret.
- Angives IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications til true vil effektueringer på receptordinationer knyttet til lægemiddelordinationer blive returneret.
- Angives IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications til true vil effektueringer på "løse" receptordinationer, dvs. på receptordinationer der ikke er knyttet til en lægemiddelordination, blive returneret.

Endeligt kan der for de første to typer af effektueringer være tilfælde hvor effektueringen er knyttet til en lægemiddelordination hvor der er angivet privatmarkering. Er dette tilfældet, og er lægemiddelordinationen kendt og hentet af en tilsvarende årsag, kan der med elementet NegativeConsentRequest angives at der også ønskes returneret effektueringer med privatmarkering.

```
<SearchEffectuationsRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <FromDateTime>2012-01-01T00:00:00Z</FromDateTime>
  <ToDateTime>2012-04-10T09:30:00Z</ToDateTime>
  <IncludeEffectuationsOnDrugMedications>>true</IncludeEffectuationsOnDrugMedications>
  <IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications>>true
</IncludeEffectuationsOnPrescriptionMedicationsOnDrugMedications>
  <IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications>true</IncludeEffectuationsNotOnDrugMedications>
  <NegativeConsent>
    <ConsentOverridden/>
  </NegativeConsent>
```

```
</SearchEffectuationsRequest>
```

Svar

Svaret fra FMK indeholder først patientens CPR-nummer. Herefter returneres effektueringerne i en struktur der afspejler deres sammenhæng med en lægemiddelordination (i DrugMedication elementet), med en receptordination på en lægemiddelordination (i PrescriptionMedication elementet under DrugMedication elementet) eller som en løs recept (i PrescriptionMedicaition elementet uden for en DrugMedication). Nyeste effektueringer returneres først. Om nødvendigt kan FMK begrænse antallet af returnerede effektueringer i et enkelt response. I så fald markeres dette i responset med MoreAvailable-elementet. Der kan efterfølgende spørges med tidspunktet for oprettelsen af den ældste effektuering i responset, dvs. med tidsintervallet [oprindelig fradato - ældste dato i responset]

Paginering

Anvendes [Extension E4](#) vil der kunne forekomme et MoreEffectuationsAvailable i svaret fra servicen. Dette betyder at der ikke er blevet returneret samtlige effektueringer på lægemiddelordinationen, men at der kan hentes yderligere effektueringer på lægemiddelordinationen med servicen: [Hent effektueringer for lægemiddelordination](#)

Eksempel

```
Første Request udføres på tidspunktet 2009-12-25 14:43:51
  Request:      CPR = 111111118; tidsinterval = [2007-02-25 14:43:51;
2009-02-25 14:43:51]
  Response:     Effektuering oprettet 2009-01-12 11:52:32
                Effektuering oprettet 2009-01-09 14:13:21
                ...
                Effektuering oprettet 2008-06-29 09:11:44
                MoreAvailable
```

```
Næste request udføres umiddelbart herefter, idet der er modtaget et
MoreAvailable-flag
  Request:      CPR = 111111118; tidsinterval = [2007-02-25 14:43:51;
2008-06-29 09:11:44]
  Response:     Effektuering oprettet 2008-04-12 15:55:01
                Effektuering oprettet 2008-03-24 14:31:13
```

Der foretages herefter ikke flere forespørgsler, idet der her ikke er modtaget et MoreAvailable-flag.

```
<SearchEffectuationsResponse>
  <PersonIdentifier>111111118</PersonIdentifier>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1332830239001</Identifier>
    <Effectuation>
      ...
```

```
</Effectuation>
  <PrescriptionMedication>
    <Identifier>2132131</Identifier>
    <Effectuation>
      ...
    </Effectuation>
  </PrescriptionMedication>
</DrugMedication>
<PrescriptionMedication>
  <Identifier>2142912</Identifier>
  <Effectuation>
    ...
  </Effectuation>
</PrescriptionMedication>
<MoreAvailable/>
</SearchEffectuationsResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:hent_effektuering

Last update: 2026-03-06 08:53

