



Opret receptanmodning

Table of Contents

Opret receptanmodning	1
Opret receptanmodning	5

Opret receptanmodning

Servicen `CreatePrescriptionRequestRequest` træder i stedet for servicen `OrderEffectuation` i den tidligere EO-snitflade. Elementernes navne og struktur er tilpasset en smule ift. hvordan de generelt er ændret i FMK 1.4.4. E2 Eksempler:

- `source="CPR"` på `PersonIdentifier`
- Order-element som samler informationer til apoteksbestillingen (`EffectuatingOrganisation`, `OrderInstruction`, `DeliveryInformation`, `Delivery`)

Hvor den gamle service kunne indeholde ét af elementerne `OrderEffectuation`, `OrderPrescriptionMedication` eller `OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation`, så vil den nye service altid indeholde elementet `PrescriptionRequestToCreate`, svarende til det tidligere `OrderPrescriptionMedication` element.

Receptanmodningen kan stadig indeholde informationer til en bestilling på et apotek. De er nu eksplicit indeholdt i et `Order` element, som svarer til det der kan anvendes ved opret recept i 1.4.6 bortset fra at `OrderedAtPharmacy` elementet i stedet er navngivet `EffectuatingOrganisation`. Hensigten er, at lægen ifm. receptoprettelsen opretter en bestilling med samme ordlyd. Der er dog ingen garanti for, at lægen eller lægesystemet opretter recepten med en bestilling til apoteket. Den der opretter receptanmodningen kan om nødvendigt selv oprette en bestilling, efter lægen har udstedt en recept.

Dispensing informationen på receptanmodning kan stadig forekomme på formerne `SinglePrescriptionDispensing`, `ReiteratedPrescriptionDispensing` og `DoseDispensedDispensing`, men ifht. den tidligere EO-snitflade er det ikke længere muligt at angive et `DosageText` element.

Bemærk: benyttelse af `DoseDispensedDispensing` på en receptanmodning vil resultere i en fejl, det er blevet besluttet at det helt skal være op til lægen at angive DD, og FMK validere derfor på at man ikke må oprette en receptanmodning hvor der bedes om dosisdispensering.

Uadresseret / Indkøbskurv I forbindelse med EOJ systemernes ønske om at kunne lave uadresserede recepter (dvs den skal ikke bestilles til et specifikt apotek) er der i FMK lavet en løsning således at hvis EOJ systemet laver en "bestilling" til et apotek med lokations-nummer 0, så opfatter FMK dette som om der ikke ønskes at recepten skal adresseres til et apotek. Hvis lægen eller lægens system adresserer recepten under oprettelse af en recept på baggrund af en anmodning, vil FMK automatisk fjerne denne bestilling. I fremtidige snitflader vil denne markering blive lavet eksplicit i XML strukturen

Forespørgsel

Her er et simpelt eksempel på et request, som opretter en receptanmodning med to modtagere (`PrescribingOrganisation`):

[CreatePrescriptionRequestRequest.xml](#)

```
<CreatePrescriptionRequestRequest>
```

```
<PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
<MedicineCardVersion>121313133001002</MedicineCardVersion>
<OrderedBy>
  <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
  <Name>Tess Christoffersen</Name>
  </AuthorisedHealthcareProfessional>
  <Organisation>
    <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
    <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
    <Type>Kommune</Type>
    <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
  </Organisation>
</OrderedBy>
<PrescriptionRequest>
<DrugMedicationIdentifier>133283023900110001</DrugMedicationIdentifier>
  <PrescribingOrganisation>
    <Name>Lagerne Vestergade</Name>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">061069</Identifier>
  </PrescribingOrganisation>
  <PrescribingOrganisation>
    <Name>Hjerteklinikken</Name>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Identifier source="SKS">7005055</Identifier>
  </PrescribingOrganisation>
  <SinglePrescriptionDispensing>
    <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2016-06-03">84194</PackageNumber>
    <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
  </SinglePrescriptionDispensing>
  <Order>
    <EffectuatingOrganisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </EffectuatingOrganisation>
    <OrderInstruction>Sendes sammen med øvrige ordrer til
plejehjemmet</OrderInstruction>
    <Delivery>
      <Priority>send til anden adresse samme
dag</Priority>
      <StreetName>Søkildevej 2</StreetName>
      <PostCode>8680</PostCode>
      <ContactName>Hanne Hansen</ContactName>
    </Delivery>
  </Order>
</PrescriptionRequest>
```

```
</CreatePrescriptionRequestRequest>
```

Svar

Nedenfor ses et eksempel på et svar:

[CreatePrescriptionRequestResponse.xml](#)

```
<CreatePrescriptionRequestResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1389420830248557</MedicineCardVersion>
  <PrescriptionRequest>
    <Identifier>1341404071665003002</Identifier>
  </PrescriptionRequest>
</CreatePrescriptionRequestResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opret_receptanmodning

Last update: 2026-03-06 08:53

