



Opret receptordination ud fra lægemiddelordination

Table of Contents

Opret receptordination ud fra lægemiddelordination	1
Opret receptordination ud fra lægemiddelordination	5

Opret receptordination ud fra lægemiddelordination

Skal der udstedes en receptordination ud fra lægemiddelordinationen anvendes den herunder beskrevne service. FMK vil oprette receptordinationer, så de er direkte tilgængelige for apotekerne, inden kaldet returnerer et response til det kaldende system.

Forespørgsel

Patientens CPR-nummer og medicinkortets versionsnummer angives først i dokumentet, og herunder data om lægepraksis eller sygehus samt om lægen der opretter receptordinationerne. Herunder findes en eller flere CreatePrescriptionMedicationStructure-elementer, for hver af disse oprettes en receptordination.

Lægemiddelordinationen som udgangspunkt

Elementet PrescriptionMedication i CreatePrescriptionMedicationRequest indeholder kun supplerende information, receptordinationen oprettes med en kombination af data fra lægemiddelordinationen og PrescriptionMedication-elementet i kaldet.

Der skal angives et lægemiddelordinations-ID som oprettelse af receptordinationen skal ske ud fra, og knyttes til.

Lægens autorisationsdato

Ved oprettelsen af en receptordination skal der angives en dato og et tidspunkt hvor receptordinationen er lavet færdig eller godkendt. Dette angives som "lægens autorisationsdato" i AuthorisationDateTime.

Bestilt til apotek

Der kan angives hvilket apotek receptordinationen skal bestilles til. Udelades elementet forbliver recepten "uadresseret" (dvs. kan hentes og behandles af ethvert apotek). Der angives navn og EAN-lokationsnummer på modtageren.

Afsender-system

Det er et krav at navnet på afsenderens edb-system skal fremgå af receptordinationen. Dette angives i SystemName-elementet.

Gyldighed

Kun i 1.4.4.E2

I ValidFromDate angives fra hvornår recepten er gyldig.

Bemærk: Det er p.t. ikke tilladt at fremdatere en recept. D.v.s. ValidFromDate kan ikke være senere end oprettelsestidspunktet.

I ValidToDate angives hvornår til recepten skal være gyldig. Efter de nuværende regler maksimalt to år, eller 7 dage for recepter udstedt af vagtlæger.

Leveringinformation eller ordre-instruktion (DeliveryInformation eller OrderInstruction)

Receptordinationen kan indeholde i alt 3 elementer til enten en ordre-instruktion eller til leveringsinformation. Elementerne kan blandes og forekomme i en vilkårlig rækkefølge.

Levering

Eventuelt kan der angives information til levering. I elementet skal der angives en leveringsprioritet, et gadenavn og husnummer i StreetName eller alternativt en PseudoAddress ved andet end et gadenavn, f.eks. plejehjem eller håndkøbsudsalg. Herefter evt. et postnummer og evt. et navn på stedfortræder på leveringsadresse.

Fælles for disse data og leveringinformation eller ordre-instruktion er at de kun gælder første levering på en evt. reitereret receptordination. Se evt. [Receptordination - Leveringsinformation til første udlevering](#)

Udleveringen kan enten angives til at ske med en enkelt udlevering, som en reitereret udlevering (dvs. mere end en enkelt udlevering fra samme recept) eller som en dosisdispenseret receptordination. Dette er adskilt i forskellige typer, idet der er forskellige krav til dataelementer, og for senere at kunne ændre eller udvide definitionen, f.eks. for en dosisdispenseret recept. I eksemplet herunder er vist en receptordination til en enkelt udlevering.

Receptordination til enkelt udlevering

Se [Receptordination - Receptordination til enkelt udlevering](#)

Receptordination til reitereret udlevering

Se [Receptordination - Receptordination til reitereret udlevering](#)

Receptordination til dosisdispenseret udlevering

Se [Receptordination til dosisdispenseret udlevering](#)

Ved oprettelse af receptordination skal der anvendes et varenummer for pakningen. Se [Varenumre](#)

"CreatePrescriptionMedicationRequest.xml"

```
<CreatePrescriptionMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079919002002</MedicineCardVersion>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
      <SpecialityCode source="Medicinpriser"
date="2013-11-18">PSYK</SpecialityCode>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <AddressLine>Vestergade 2</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
<EmailAddress>kontakt@laegernevestergade.dk</EmailAddress>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PrescriptionMedication>
<DrugMedicationIdentifier>1332830239</DrugMedicationIdentifier>
<OrderedEffectuationIdentifier>21297322</OrderedEffectuationIdentifier>
<AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTime>
    <SystemName>FooBar</SystemName>
    <DeliveryInformation>Til
plejehjemmet</DeliveryInformation>
    <OrderInstruction>Leveres sammen med øvrige
bestillinger,</OrderInstruction>
    <OrderInstruction>se separat besked</OrderInstruction>
    <Delivery>
      <Priority>send til anden adresse samme dag</Priority>
      <StreetName>Søkildevej 6</StreetName>
      <PostCode>8660</PostCode>
      <ContactName>Anders Andersen</ContactName>
    </Delivery>
    <SinglePrescriptionDispensing>
      <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
      <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
      <DosageText>1 tablet morgen og aften ved
måltid</DosageText>
    </SinglePrescriptionDispensing>
  </PrescriptionMedication>
</CreatePrescriptionMedicationRequest>
```

```
</PrescriptionMedication>  
</CreatePrescriptionMedicationRequest>
```

Svar

I svaret returneres et CreatedPrescriptionMedicationStructure-element for hver recept der er oprettet. Elementet indeholder lægemiddelordinationens ID og receptens ID.

"CreatePrescriptionMedicationResponse.xml"

```
<CreatePrescriptionMedicationResponse>  
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>  
  <PrescriptionMedication>  
    <DrugMedicationIdentifier>1332830239</DrugMedicationIdentifier>  
    <PrescriptionMedicationIdentifier>21298478</PrescriptionMedication  
    Identifier>  
  </PrescriptionMedication>  
</CreatePrescriptionMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.4:opret_receptordination_ud_fra_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

