



# Afbryd ekspedition



## Table of Contents

<b>Afbryd ekspedition</b> .....	1
<b>Afbryd ekspedition</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	6



# Afbryd ekspedition

Hvis apoteket har begyndt en ekspedition af en recept via servicen [påbegynd ekspedition](#), men selve ekspeditionen af en eller anden grund ikke kan gennemføres alligevel, så kan apoteket frigive ordinationen igen via denne service. Det vil medføre at bestillingen ændrer status fra 'ekspedition påbegyndt' til 'bestilt'. Det betyder at ordinationen ikke længere er låst til apoteket. Hvilket igen betyder at lægen kan annullere recepten eller et andet apotek kan overtage bestillingen.

Forudsætningerne for at kalde denne service er at recepten har en bestilling med status 'ekspedition påbegyndt' på det kaldende apotek.

**Bemærk:** i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

## Forespørgsel

Et request, hvor ekspedition af to recepter afbrydes kan se således ud:

[AbortEffectuationRequest.xml](#)

```
<AbortEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
    <Order>
      <Identifier>1341404071001001101</Identifier>
    </Order>
  </Prescription>
</Prescription>
```

```
<Identifier>1341404071001002001</Identifier>
<Order>
  <Identifier>1341404071001002101</Identifier>
</Order>
</Prescription>
</AbortEffectuationRequest>
```

## Svar

Svaret på denne service indeholder id'erne for de recepter og bestillinger, der blev frigivet. Desuden kan det indeholde at antal fejl for det recepter, det ikke er muligt at frigive.

### [AbortEffectuationResponse.xml](#)

```
<AbortEffectuationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
    <Order>
      <Identifier>1341404071001001101</Identifier>
    </Order>
  </Prescription>
  <AbortEffectuationFailed>
<PrescriptionIdentifier>1341404071001002001</PrescriptionIdentifier>
    <ReasonCode>9876</ReasonCode>
    <ReasonText>Ekspedition er påbegyndt på Århus Løve
Apotek</ReasonText>
    <PrescriptionStatus>åben</PrescriptionStatus>
    <OrderIdentifier> 1341404071001002101</OrderIdentifier>
    <OrderStatus>ekspedition påbegyndt</OrderStatus>
    <InProgressAtPharmacy>
      <Name>Århus Løve Apotek</Name>
      <AddressLine>Store Torv 5</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus C</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170067</Identifier>
    </InProgressAtPharmacy>
  </AbortEffectuationFailed>
</AbortEffectuationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**



**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:afbryd\\_ekspedition](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:afbryd_ekspedition)

**Last update: 2026-03-06 08:53**