



Afslut recept

Table of Contents

Afslut recept 1

Afslut recept

Denne service anvendes af apoteker til at afslutte en recept uden at ekspedere den. Den erstatter den tilsvarende service på den tidligere apotekssnitflade.

Servicen kan kun kaldes for åbne ordinationer, hvor der ikke er en aktiv bestilling til et andet apotek.

Bemærk: i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

Forespørgsel

I request-dokumentet sendes patientes CPR-nummer og information omkring organisation og pharmaceut/apoteker. Herefter følger en eller flere receipts-ider for recepter der skal afsluttes.

[TerminatePrescription.xml](#)

```
<TerminatePrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Prescription>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </Prescription>
</TerminatePrescriptionRequest>
```

Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer, og herefter receipts-IDer på recepter, der har fået gennemført statusskift.

TerminatePrescription-Response.xml

```
<TerminatePrescriptionResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <PrescriptionIdentifier>121814002</PrescriptionIdentifier>  
</TerminatePrescriptionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:afslut_recept

Last update: 2026-03-06 08:53

