



Annuler receipt

Table of Contents

Annuler recept	1
Annuler recept	5

Annuller recept

Servicen anvendes til at "annullere" en eller flere recepter. Dette forudsætter dog at receptordinationens status tillader denne statusændring.

Annullering af en recept vil typisk finde sted i forbindelse med seponering af en lægemiddelordination. Såfremt der eksisterer en tilhørende 'åben' recept på Receptserveren, bør denne annulleres.

Annullering af recepter er også relevant ved oprydning / markering som 'ikke relevant'. Hvis medicinen ikke længere er relevant for patienten, bør recepten også annulleres, såfremt den ikke allerede er afsluttet.

I særlige scenarier kan det ske at lægen annullerer en recept selvom apoteket har påbegyndt ekspeditionen. Det kan f.eks. ske med følgende forløb:

1. Lægen henter medicinkortet
2. Apoteket henter medicinkortet
3. Apoteket markerer receptens bestillinger til status "Ekspedition påbegyndt"
4. Lægen annullerer recepten

Resultatet vil være at recepten markeres annulleret, men det vil stadig være lovligt for apoteket at gennemføre den påbegyndte udlevering på bestillingen.

Forespørgsel

I request-dokumentet sendes patientes CPR-nummer, medicinkortets version og information omkring organisation og læge. Herefter følger en eller flere receipts-ider på recepter der skal annulleres.

```
<CancelPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Prescription>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </Prescription>
</CancelPrescriptionRequest>
```

```
</CancelPrescriptionRequest>
```

Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer, medicinkortets version (som i øvrigt er uændret), eventuelt med "VersionMismatchWarning" en advarsel om at det medsendte versionsnummer ikke er det aktuelle, og herefter receipts-IDer på recepter der er annullerede.

```
<CancelPrescriptionResponse>  
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>  
  <PrescriptionIdentifier>121814002</PrescriptionIdentifier>  
</CancelPrescriptionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:annuller_receipt

Last update: 2026-03-06 08:53

