



Erstat receipt

Table of Contents

Erstat recept	1
Erstat recept	5

Erstat recept

Hvis apoteket opdager en fejl i en recept, kan de på vegne af lægen ved hjælp af denne operation 'overskrive' den fejlagtige recept med en ny.

Bemærk Den optimale måde at håndtere fejl i recepter, vil være at bede lægen annullere den fejlagtige ordination og oprette en ny korrekt. Men hvis dette ikke er praktisk muligt kan denne service anvendes.

Forespørgsel

Det er muligt at erstatte recepter oprettet til patienter med eller uden CPR-nummer, samt at erstatte recepter oprettet til brug i praksis. Ved erstat af recept til patient benyttes PersonIdentifier med Source CPR eller MedicineCardKey. Ved erstat af recept til brug i praksis benyttes OrganisationIdentifier.

PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier angives først i dokumentet, og herunder data om lægepraksis eller sygehus samt om lægen på hvis vegne recepten erstattes, samt om apoteket, der indberetter ændringen. Herunder findes en eller flere ReplacePrescriptionStructure-elementer, for hver af disse erstattes en recept.

Oprindelig recept

I elementet ReplacePrescriptionIdentifier angives id på den recept, denne skal erstatte. Den udpegede recept markeres ugyldig og påføres en reference til den nye recept. Se [Recept](#)

Lægens autorisationsdato

Ved erstatning af en recept skal der angives en dato og et tidspunkt hvor den nye recepordinationen er godkendt. Dette angives som "lægens autorisationsdato" i AuthorisationDateTime.

Afsender-system

Det er et krav at afsenderens edb-system skal fremgå af recepten. Dette angives i SystemName-elementet.

Gyldighed

I ValidFromDate angives fra hvornår recepten er gyldig. Normalt dato for lægens "godkendelse".

I ValidToDate angives hvornår til recepten skal være gyldig. Efter de nuværende regler to år, eller 7 dage for papirrecepter udstedt af vagtlæger, eller en alternativ dato ønsket af lægen.

Recept til udlevering

Oprettes der en recept til udlevering af pakninger (dvs. alt andet end dosisdispensering) anvendes herefter elementet PackageRestriction, hvor der angives varenummer, pakningsstørrelse og antal pakninger.

BEMÆRK Ifølge den aktuelle bekendtgørelse er det ikke tilladt for apoteket at oprette en reitereret recept, selv om originalen var reitereret.

Recept til dosisdispensering

Oprettes der en recept til udlevering ved dosisdispensering angives her kun det tomme element DoseDispensingRestriction.

Indikation

Indikation kan angives med kode og tekst eller fritekst.

Dosering

Receptens dosering angives som en fritekst efter samme princip som på den erstattede recept

Bestilling

Leveringsinformation mv. angives i et [Bestillings-element](#).

Begrundelse

Apoteket bør angive en begrundelse for at den oprindelige ordination erstattes af en ny. Denne begrundelse vil optræde på den oprindelige ordination, på samme måde en begrundelsen ved en ugyldiggørelse.

[ReplacePrescriptionRequest.xml](#)

```
<ReplacePrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
</ReplacePrescriptionRequest>
```

```

        <Type>Yder</Type>
        <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
</CreatedBy>
<ReportedBy>
    <Other>
        <Name>
            <GivenName>Anne</GivenName>
            <Surname>Andersen</Surname>
        </Name>
        <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
</ReportedBy>
    <Prescription>
<ReplacePrescriptionIdentifier>21298478</ReplacePrescriptionIdenti
fier>
<AuthorisationDateTime>2012-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTi
me>
        <SystemName>Apotekssystem</SystemName>
        <ValidFromDate>2013-11-19Z</ValidFromDate>
        <ValidToDate>2015-11-19Z</ValidToDate>
        <PackageRestriction>
            <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2012-02-06">84194</PackageNumber>
            <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
        </PackageRestriction>
        <Indication>
            <Code source="Medicinpriser"
date="2011-04-09">122</Code>
            <Text>mod halsbetændelse</Text>
        </Indication>
        <DosageText>1 tablet morgen og aften ved
måltid</DosageText>
        <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
    </Order>
        <OrderedAtPharmacy>
            <Name>Skanderborg Apotek</Name>
            <Type>Apotek</Type>
            <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>

```

```

        </OrderedAtPharmacy>
        <DeliveryInstructionText>Til
plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
        <DeliveryInstructionText>Leveres sammen med øvrige
bestillinger,</DeliveryInstructionText>
        <DeliveryInstructionText>se separat
besked</DeliveryInstructionText>
        <Delivery>
            <Priority>send til forsendelsessted pr
post</Priority>
            <DeliverySite>
                <Name>Ry Apoteksudsalg</Name>
                <AddressLine>Siimtoften 2</AddressLine>
                <AddressLine>8680 Ry</AddressLine>
                <TelephoneNumber>86010101</TelephoneNumber>
                <EmailAddress>ry@skanderborgapotek.dk</EmailAddress>
                <Type>Forsendelsessted</Type>
                <Identifier source="CVR-
P">1008648049</Identifier>
            </DeliverySite>
        </Delivery>
    </Order>
    <ReasonText>Forkert dosering</ReasonText>
</Prescription>
</ReplacePrescriptionRequest>

```

Udvidelse i 1.4.6.E3

Erstat recept kan i E3 også anvendes af apoteket til at 'konvertere' en pakningsrecept til en dosisdispenseret recept. I E3 skal der derfor angives hvad status for den erstattede recept skal være. Mulige valg er CloseReplacedPrescription eller InvalidateReplacedPrescription. Når servicen anvendes til at korrigere fejlagtige recepter vælges InvalidateReplacedPrescription, og ReasonText angives nu under dette element. Når servicen anvendes til at erstatte en pakingsrecept med en dosisdispenseret recept, angives CloseReplacedPrescription som et tomt element.

[ReplacePrescriptionRequestE3.xml](#)

```

<ReplacePrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>205TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lågerne Vestergade</Name>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
</ReplacePrescriptionRequest>

```

```

</CreatedBy>
<ReportedBy>
  <Other>
    <Name>
      <GivenName>Anne</GivenName>
      <Surname>Andersen</Surname>
    </Name>
    <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ReportedBy>
  <Prescription>
<ReplacePrescriptionIdentifier>21298478</ReplacePrescriptionIdentifi
fier>
<AuthorisationDateTime>2018-03-29T09:30:47.0Z</AuthorisationDateTi
me>
    <SystemName>Apotekssystem</SystemName>
    <ValidFromDate>2018-05-19Z</ValidFromDate>
    <ValidToDate>2018-11-19Z</ValidToDate>
    <DoseDispensedRestriction/>
    <Indication>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2011-04-09">57</Code>
      <Text>mod forhøjet blodtryk</Text>
    </Indication>
    <DosageText>1 tablet morgen og aften ved
måltid</DosageText>
    <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
    <SupplementaryInformation>Pakningsrecept konverteret til
DosisDispensering</SupplementaryInformation>
    <CloseReplacedPrescription/>
  </Prescription>
</ReplacePrescriptionRequest>

```

Svar

I svaret returneres et ReplacePrescriptionStructure-element for hver recept der er erstattet. Elementet indeholder ID for både den erstattede og den nye recept.

ReplacePrescriptionResponse.xml

```
<ReplacePrescriptionResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <NewPrescriptionIdentifier>31298478</NewPrescriptionIdentifier>
    <ReplacedPrescriptionIdentifier>21298478</ReplacedPrescriptionIdentifier>
  </Prescription>
</ReplacePrescriptionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:erstat_recept

Last update: 2026-03-06 08:53

