



Genåbn recept

Table of Contents

Genåbn recept 1

Genåbn recept

Denne service anvendes af apoteker til at fortryde enten en [afslut recept](#) eller en [ugyldiggør recept](#)

Bemærk: i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

Forespørgsel

I request-dokumentet sendes patientes CPR-nummer og information omkring organisation og pharmaceut/apoteker. Herefter følger en eller flere receipts-ider for recepter der skal genåbnes.

[ReopenPrescription.xml](#)

```
<ReopenPrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Prescription>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </Prescription>
</ReopenPrescriptionRequest>
```

Svar

I svaret returneres patientens CPR-nummer, og herefter receipts-IDer på recepter, der har fået gennemført statusskift.

[ReopenPrescription-Response.xml](#)

```
<ReopenPrescriptionResponse>
```

```
<PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>  
<PrescriptionIdentifier>121814002</PrescriptionIdentifier>  
</ReopenPrescriptionResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:genabn_recept

Last update: 2026-03-06 08:53

