



Opret bestilling

Table of Contents

Opret bestilling	1
Opret bestilling	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6
<i>Anvendelse af VOCES certifikat</i>	6

Opret bestilling

Patienten, Hjemmesygeplejen eller lægen kan oprette en bestilling på en recept på et givet apotek.

I forbindelse med dosisdispensering kan det også være relevant for apoteket selv at oprette bestillingen. Men under normale omstændigheder skal apoteket i stedet anvende [påbegynd ekspedition](#) til at oprette bestillingen og 'låse' ordinationen.

Se i øvrigt [Bestilling](#).

Bemærk: i 1.4.6.E5 tilføjes muligheden for at benytte et ReportedBy element

Bestilling ved dosisdispensering

I forbindelse med dosisdispensering, er det normalt lægen der opretter den første bestilling, men derefter opretter apoteket selv nye bestillinger når de kalder [Påbegynd ekspedition](#). Ved kaldet af [Påbegynd ekspedition](#) opdateres bestillingen med yderligere information omkring dosisdispensering.

Når apoteket opretter den første dosisdispenserede udlevering med [Opret effektuering](#) skal de samtidig oprette en ny bestilling på den næste dosisdispenserede udlevering jævnfør [Udlevering ved dosisdispensering \(2. udlevering og frem\)](#)

Såfremt patienten ønsker dosisdispenseret udlevering af en recept, lægen ikke har bestilt som dosisdispenseret, kan apoteket opdatere bestillingen med information til dosisdispensering. Det er dog væsentligt, at apoteket sikrer at lægemiddel og dosering er egnet til dosisdispensering.

Forespørgsel

I kaldet til FMK sendes først CPR-nummer (eller alternativ [nøgle](#)). Herefter angives i CreatedBy hvem der har oprettet bestillingen.

Herunder følger Receptens ID og versionsnummer i Prescription-elementet.

I bestillingen, der oprettes under recepten, angives hvilket apotek bestillingen er til, i OrderedAtPharmacy-elementet. Endelig kan der angives hvilken status bestillingen skal have. Dette vil som oftest være 'Bestilt'.

[CreateOrderRequest.xml](#)

```
<CreateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
  </CreatedBy>
</CreateOrderRequest>
```

```
<Organisation>
  <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
  <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
  <Type>Kommune</Type>
  <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
</Organisation>
</CreatedBy>
<Prescription>
  <Identifier>1341404071001001002</Identifier>
  <OrderedAtPharmacy>
    <Name>Skanderborg Apotek</Name>
    <Type>Apotek</Type>
    <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
  </OrderedAtPharmacy>
  <DoseDispensing/>
</Prescription>
</CreateOrderRequest>
```

Svar

I svaret returneres dels Medicinkortets id, og derefter id på den eller de oprettede bestillinger. For hver oprettet ordre returneres dels id på den recept bestillingen tilhører, samt id på selve den nye bestilling.

[CreateOrderResponse.xml](#)

```
<CreateOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Order>
    <PrescriptionIdentifier>21298478</PrescriptionIdentifier>
    <OrderIdentifier>22332830239</OrderIdentifier>
  </Order>
</CreateOrderResponse>
```

Anvendelse af VOCES certifikat

Der er mulighed for at kalde "Opret bestilling" vha. System rollen og et VOCES certifikat. Da skal request'ens CreatedBy modifcator være af typen OtherPerson. Der er ikke krav om angivelse af CPR nr. i OtherPerson elementet, men jvf. XML-skemaet for OtherPerson er angivelse af navn et krav. Er der ikke systemmæssig mulighed for at angive hvilken person der har foretaget den handling der fører til registreringen, angives organisationstype som GivenName, og organisationsnavnet som Surname. Eksempel:

[CreateOrderRequest.xml](#)

```
<CreateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Hjemmeplejen</GivenName>
        <Surname>Aarhus Kommune</Surname>
      </Name>
    </Other>
    <Role>System</Role>
    <Organisation>
      <Name>Aarhus Kommune</Name>
      <AddressLine>Testvej 1</
      <AddressLine>1000 Testby</AddressLine>
      <TelephoneNumber>20225083</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>mail@testkommune.dk</EmailAddress>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">1234</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <Prescription>
    ...
  </Prescription>
</CreateOrderRequest>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opret_bestilling

Last update: 2026-03-06 08:53

