



Opret lægemiddelordination

Table of Contents

Opret lægemiddelordination	1
Opret lægemiddelordination	5

Opret lægemiddelordination

Denne service gør det muligt at oprette en eller flere lægemiddelordinationer på et medicinkort.

Ikke ajourført

Det er muligt at oprette en lægemiddelordination på medicinkort der er markeret ikke ajourført. Hvis der er foretaget oprettelse eller opdateringer af lægemiddelordinationer, imens medicinkortet har været markeret som ikke ajourført og patienten indlagt, vil lægen på det tidspunkt medicinkortet ajourføres blive informeret herom. Lægen kan således hente det opdaterede medicinkort, og kan derefter foretage oprettelser eller ændringer på medicinkortet.

Oprettelse af recept sammen med lægemiddelordination

En typisk arbejdsgang er at der oprettes en lægemiddelordination hvorefter der med det samme oprettes en recept, således at patienten kan afhente lægemidlet på apoteket. I servicekaldet til oprettelse af en lægemiddelordination er det derfor muligt at tilknytte en eller flere recepter samt evt. tilhørende bestillinger, der oprettes tilknyttet til lægemiddelordinationen.

Oprettelse af tilknytning af recept til lægemiddelordination

I forbindelse med at data fra eksisterende "løse" recepter anvendes til at oprette nye lægemiddelordinationer, skal de "løse" recepter knyttes til de netop oprettede lægemiddelordinationer. I servicekaldet er det derfor muligt at tilknytte et antal løse recepter.

Privatmarkering

Ved oprettelsen af en lægemiddelordination er det muligt at markere at patienten har bedt om [privatmarkering](#) på lægemiddelordinationen.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et CPR-nummer på den patient som skal have tilføjet en lægemiddelordination på medicinkortet, [CPR-nummmmer](#).

Desuden skal der medsendes et versionsnummer på medicinkortet for at sikre at afsendersystemet arbejder med opdaterede data, [Versionsnummer](#).

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) og lægen som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør en personen der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et ReportedBy-element, og der angives CreatedBy under DrugMedication. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Data til oprettelse af en eller flere lægemiddelordinationer medsendes i elementet DrugMedication (type CreateDrugMedication), herunder kan der også oprettes effektueringer på lægemiddelordinationen og der kan oprettes recepter samt evt. tilhørende bestillinger (effektueringer og recepter er ikke vist i eksemplet herunder). Se [Lægemiddelordination](#) for en gennemgang af indholdet i lægemiddelordinationen.

Borgervalgt medicin

Der er i [extension E2](#) mulighed for at angive, om en lægemiddelordination er lægeordineret eller borgervalgt. Dette gøres gennem et nyt Type element, der hører under DrugMedication elementet. Nederst vises et eksempel herpå.

Bemærk: Apoteker har mulighed for at kalde denne service med henblik på at oprette en borgervalgt lægemiddelordination. Apoteket har ikke mulighed for at angive en anden type end Borgervalgt. Omvendt har læger og tandlæger mulighed for at angive både Lægeordineret og Borgervalgt som ordinationstype.

[CreateDrugMedicationRequest.xml](#)

```
<CreateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <CreatedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
<AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DrugMedication>
    <ParentIdentifier>234127182</ParentIdentifier>
    <FollowUpDates>
      <Date>2012-08-15</Date>
      <Date>2012-08-20</Date>
      <Date>2012-08-25</Date>
    </FollowUpDates>
    <BeginEndDate>
      <TreatmentStartDate>2012-08-09</TreatmentStartDate>
      <TreatmentEndDate>2012-08-30</TreatmentEndDate>
    </BeginEndDate>
    <Indication>
      <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">121</Code>
    </Indication>
    <RouteOfAdministration>
```

```

        <Code source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">OR</Code>
    </RouteOfAdministration>
    <Drug>
        <Identifier source="Medicinpriser"
date="2012-08-06">28100902676</Identifier>
        <Name>Princillin</Name>
    </Drug>
    <Dosage>
        <!-- Bemærk at fra og med Extension E2 vil UnitText
ikke længere have en source attribut -->
        <UnitText source="Local">tablet</UnitText>
        <StructuresFixed>
            <Structure>
                <IterationInterval>1</IterationInterval>
                <StartDate>2012-08-09</StartDate>
                <EndDate>2012-08-30</EndDate>
                <Day>
                    <Number>1</Number>
                    <Dose>
                        <Time>morning</Time>
                        <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                    <Dose>
                        <Time>evening</Time>
                        <Quantity>1</Quantity>
                    </Dose>
                </Day>
            </Structure>
        </StructuresFixed>
    </Dosage>
    <SubstitutionAllowed>true</SubstitutionAllowed>
    <ReimbursementClause>klausulbetingelse
opfyldt</ReimbursementClause>
</DrugMedication>
</CreateDrugMedicationRequest>

```

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer og et nyt versionsnummer. Desuden returneres ID'er og versionsnumre for de nyoprettede lægemiddelordinationer, effektueringer og recepter (de sidste er ikke vist herunder).

CreateDrugMedicationResponse.xml

```

<CreateDrugMedicationResponse>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <MedicineCardVersion>1341404079122001001</MedicineCardVersion>
    <VersionMismatchWarning/>

```

```

    <DrugMedication>
      <Identifier>234241231</Identifier>
      <Version>1341404079122003001</Version>
    </DrugMedication>
  </CreateDrugMedicationResponse>

```

Angivelse af ordinationstype (Extension E2)

```

<CreateDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <CreatedBy>
    . . . .
  </CreatedBy>
  <DrugMedication>
    <ParentIdentifier>234127182</ParentIdentifier>
    <!-- Type angives som Lægeordineret (default) eller Borgervalgt -->
    <Type>Borgervalgt</Type>
    <FollowUpDates>
      <Date>2012-08-15</Date>
      <Date>2012-08-20</Date>
      <Date>2012-08-25</Date>
    </FollowUpDates>
    . . .
  </DrugMedication>
</CreateDrugMedicationRequest>

```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opret_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

