



Opret receptanmodning

Table of Contents

Opret receptanmodning	1
Opret receptanmodning	5

Opret receptanmodning

Servicen `CreatePrescriptionRequestRequest` træder i stedet for servicen `OrderEffectuation` i den tidligere EO-snitflade. Elementernes navne og struktur er tilpasset en smule ift. hvordan de generelt er ændret i FMK 1.4.6. Eksempler:

- `source="CPR"` på `PersonIdentifier`
- `PackageRestriction / DoseDispensedRestriction` i stedet for `SinglePrescriptionDispensing / ReiteratedPrescriptionDispensing / DoseDispensedPrescriptionDispensing`
- Order-element som samler informationer til apoteksbestillingen (`OrderedAtPharmacy, DeliveryInstructionText, Delivery`)

Bemærk: benyttelse af `DoseDispensedRestriction` på en receptanmodning vil resultere i en fejl, det er blevet besluttet at det helt skal være op til lægen at angive DD, og FMK validere derfor på at man ikke må oprette en receptanmodning hvor der bedes om dosisdispensering.

Hvor den gamle service kunne indeholde ét af elementerne `OrderEffectuation`, `OrderPrescriptionMedication` eller `OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation`, så vil den nye service altid indeholde elementet `PrescriptionRequestToCreate`, svarende til det tidligere `OrderPrescriptionMedication` element.

Receptanmodningen kan stadig indeholde informationer til en bestilling på et apotek. De er nu eksplicit indeholdt i et `Order` element, som svarer til det der kan anvendes ved opret recept. Hensigten er, at lægen ifm. receptoprettelsen opretter en bestilling med samme ordlyd.

Uadresseret / Indkøbskurv I forbindelse med EOJ systemernes ønske om at kunne lave uadresserede recepter (dvs der skal ikke bestilles til et specifikt apotek) er der i FMK lavet en løsning således, at hvis EOJ systemet laver en "bestilling" til et apotek med lokations-nummer 0, da fortolker FMK det som om det ikke ønskes, at recepten skal adresseres til et apotek. Hvis lægen eller lægens system alligevel adresserer recepten under oprettelse af en recept på baggrund af en sådan anmodning, vil FMK automatisk fjerne denne adressering.

Forespørgsel

Her er et simpelt eksempel på et request, der opretter en receptanmodning med to modtagere (`PrescribingOrganisation`):

[CreatePrescriptionRequestRequest.xml](#)

```
<CreatePrescriptionRequestRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>121313133001002</MedicineCardVersion>
  <OrderedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>205TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
  </OrderedBy>
</CreatePrescriptionRequestRequest>
```

```

    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name>
      <TelephoneNumber>87947000</TelephoneNumber>
      <Type>Kommune</Type>
      <Identifier source="Kommunekode">746</Identifier>
    </Organisation>
  </OrderedBy>
  <PrescriptionRequest>
<DrugMedicationIdentifier>133283023900110001</DrugMedicationIdentifier>
    <PrescribingOrganisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">061069</Identifier>
    </PrescribingOrganisation>
    <PrescribingOrganisation>
      <Name>Hjerteklinikken</Name>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">7005055</Identifier>
    </PrescribingOrganisation>
    <PackageRestriction>
      <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2016-06-03">84194</PackageNumber>
      <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
    </PackageRestriction>
    <Order>
      <OrderedAtPharmacy>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      </OrderedAtPharmacy>
      <DeliveryInstructionText>Sendes sammen med øvrige
ordrer til plejehjemmet</DeliveryInstructionText>
      <Delivery>
        <Priority>send til anden adresse samme
dag</Priority>
        <StreetName>Søkildevej 2</StreetName>
        <PostCode>8680</PostCode>
        <ContactName>Hanne Hansen</ContactName>
      </Delivery>
    </Order>
  </PrescriptionRequest>
</CreatePrescriptionRequestRequest>

```

Svar

Nedenfor ses et eksempel på et svar:

CreatePrescriptionRequestResponse.xml

```
<CreatePrescriptionRequestResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1389420830248557</MedicineCardVersion>  
  <PrescriptionRequest>  
    <Identifier>1341404071665003002</Identifier>  
  </PrescriptionRequest>  
</CreatePrescriptionRequestResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:opret_receptanmodning

Last update: 2026-03-06 08:53

