



Påbegynd ekspedition - Automatiseret

Table of Contents

Påbegynd ekspedition - Automatiseret	1
Påbegynd ekspedition - Automatiseret	5

Påbegynd ekspedition - Automatiseret

Inden apoteket begynder selve ekspeditionen skal recepter og bestillinger låses til apoteket, hvilket normalt gøres med et kald til servicen [Påbegynd ekspedition](#).

Denne service kan dog af sikkerheds- og audit hensyn kun kaldes med et MOCES certifikat, hvilket har den konsekvens at processen ikke umiddelbart kan automatiseres. Derfor er der lavet en service der specifikt kan anvendes til dette formål, og som kan kaldes med VOCES/FOCES certifikater. Til gengæld returneres der ikke personfølsomme oplysninger i svaret.

Servicen kan bl.a. bruges i følgende situationer:

1. Når et udleveringsapotek klargør bestilling af DD ved et pakkeapotek, og de skal foretage kontrol af receptens gyldighed (fx at lægen ikke har annulleret recepten).
2. I et web-apotek, når en borger er logget ind og bestiller medicin, som han har en gyldig recept på. Borgeren kan lave selve bestillingen med egne credentials, men apoteket må gerne påbegynde ekspeditionen med det samme, så recepten "låses" til det pågældende apotek. Apoteket har formodentlig på dette tidspunkt modtaget betaling online osv. Herefter kan en medarbejder (apoteksansat) gennemføre selve ekspeditionen, fx når en pakke er klar til forsendelse.

Kald af service (forespørgsel)

Et request af til servicen er (med undtagelse af indholdet i modifikator strukturen) opbygget på samme måde som til [Påbegynd ekspedition](#) servicen, og et kald kunne se ud som vist nedenfor. Yderligere eksempler på kald kan udledes fra eksemplerne til [Påbegynd ekspedition](#).

Da servicen kan kaldes fra et apotekssystem uden involvering af en medarbejder, vil ModifiedBy strukturen typisk være opbygget lidt anderledes end normalt. Det vil sige at PersonIdentifier kan udelades og i GivenName og Surname angives henholdsvis Organisationstype ('Apotek') og apotekets navn. Som rolle angives 'System'.

[StartEffectuation-request.xml](#)

```
<StartEffectuationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Apotek</GivenName>
        <Surname>Skanderborg Apotek</Surname>
      </Name>
    </Other>
    <Role>System</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>AdeLgade 27</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</StartEffectuationRequest>
```

```

        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        </Organisation>
    </ModifiedBy>
    <OrderedAtPharmacy>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <Type>Apotek</Type>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </OrderedAtPharmacy>
    <Prescription>
        <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
    </Prescription>
    <Prescription>
        <Identifier>1341404071001002001</Identifier>
    </Prescription>
</StartEffectuationRequest>

```

Svar

Svaret fra denne service indeholder recepterne for de receptsider i kaldet, hvor det er OK at fortsætte med ekspeditionen. Desuden kan det indeholde at antal fejl for det recepter, der af en eller anden grund ikke må ekspederes på.

Modsat svaret fra [Påbegynd ekspedition](#) returneres ikke hele receptstrukturen, men kun en række af id'er på recepter og bestillinger som vist nedenfor:

[AutomatedStartEffectuation-response.xml](#)

```

<AutomatedStartEffectuationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <Identifier>1341404071001001001</Identifier>
    <Order>
      <Identifier>1341404071002001101</Identifier>
    </Order>
  </Prescription>
  <StartEffectuationFailed>
<PrescriptionIdentifier>1341404071001002001</PrescriptionIdentifie
r>
    <ReasonCode>9876</ReasonCode>
    <ReasonText>Ekspedition er påbegyndt på Århus Løve
Apotek</ReasonText>
    <PrescriptionStatus>åben</PrescriptionStatus>
    <OrderStatus>Ekspedition påbegyndt</OrderStatus>
    <InProgressAtPharmacy>
      <Name>Århus Løve Apotek</Name>

```

```
<AddressLine>Store Torv 5</AddressLine>
<AddressLine>8000 Århus C</AddressLine>
<Type>Apotek</Type>
<Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170067</Identifier>
</InProgressAtPharmacy>
</StartEffectuationFailed>
</AutomatedStartEffectuationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:pabegynd_ekspedition_-_automatiseret



Last update: 2026-03-06 08:53