



Søgning på receptanmodninger

Table of Contents

Søgning på receptanmodninger	1
Søgning på receptanmodninger	5

Søgning på receptanmodninger

Denne service giver mulighed for at fremsøge ubehandlede receptanmodninger givet en afsendende eller en modtagende organisation. At en anmodning er ubehandlet betyder, at den ikke er annulleret og der heller ikke er udstedt en recept på baggrund af den.

Kald til denne service logges ikke i de enkelte patienters MinLog, da der (stort set) ingen personfølsomme data returneres, og servicen understøtter således visning af ubehandlede receptanmodninger i oversigtsbilleder.

Forespørgsel

Her er et eksempel på input XML som anvender den anmodende organisation (PrescribingOrganisation):

[SearchPrescriptionRequestsRequest-1.xml](#)

```
<SearchPrescriptionRequestsRequest>
  <PrescribingOrganisation>
    <Type>Yder</Type>
    <Identifier source="Yder">061069</Identifier>
  </PrescribingOrganisation>
</SearchPrescriptionRequestsRequest>
```

Her er et eksempel på input XML som anvender den anmodende organisation (OrderingOrganisation):

[SearchPrescriptionRequestsRequest-2.xml](#)

```
<SearchPrescriptionRequestsRequest>
  <OrderingOrganisation>
    <Type>Kommune</Type>
    <Identifier source="Kommunekode">685</Identifier>
  </OrderingOrganisation>
</SearchPrescriptionRequestsRequest>
```

Svar

For hver patient returneres CPR, datoen for ældste ubehandlede receptanmodning, samt antallet af ubehandlede receptanmodninger.

[SearchPrescriptionRequestsResponse.xml](#)

```
<SearchPrescriptionRequestsResponse>
  <Patient>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
```

```
<OldestUnhandledCreatedDateTime>2014-02-06T14:45:23Z</OldestUnhand
ledCreatedDateTime>
  <NumberOfUnhandled>2</NumberOfUnhandled>
  </Patient>
  <Patient>
    <PersonIdentifier source="CPR">0102031234</PersonIdentifier>
  <OldestUnhandledCreatedDateTime>2014-02-06T14:51:22Z</OldestUnhand
ledCreatedDateTime>
    <NumberOfUnhandled>1</NumberOfUnhandled>
  </Patient>
</SearchPrescriptionRequestsResponse>
```

Resultaterne leveres sorteret efter OldestUnhandledCreatedDateTime. Hvis der er mere end N (fx 25) patienter, så returneres de første N samt et HasMore-element på denne form:

```
<MoreAvailable>
  <NextFromDateTime>2014-02-06T14:51:22Z</NextFromDateTime>
</MoreAvailable>
```

Og så kan servicen efterfølgende kaldes igen med FromDateTime-element ind til der ikke er flere resultater. Bemærk at datoen i FromDateTime-elementet er eksklusiv, dvs. at svar kun vil indeholde resultater hvor OldestUnhandledCreatedDateTime ligger efter denne dato. Det betyder teknisk set at en patient kan fremkomme i efterfølgende kald, hvis dennes ældste ubehandlede receptanmodning har skiftet status.

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.4.6:sogning_pa_receptanmodninger

Last update: 2026-03-06 08:53

