



Afbryd pakning af dispenseringsperiode

Table of Contents

Afbryd pakning af dispenseringsperiode	1
Afbryd pakning af dispenseringsperiode	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Afbryd pakning af dispenseringsperiode

Service benyttes efter pakkeapoteket har sat en periode "Pakning påbegyndt" eller "Pakning afsluttet", men opdager eller bliver underrettet om fejl, som gør at data omkring perioden skal tilrettes.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget opdateringen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives `AbortPacking` elementer. Disse elementer skal hver indeholde en `DispensingPeriodIdentifier` og `DispensingPeriodVersion`.

XML eksempel

AbortPackingRequest.xml

```
<AbortPackingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</AbortPacking>
```

```
<DispensingPeriodIdentifier>159753185423</DispensingPeriodIdentifier>
<DispensingPeriodVersion>218318987513</DispensingPeriodVersion>
</AbortPacking>
</AbortPackingRequest>
```

Svar

Response

Som svar fra denne service kommer patientens PersonIdentifier alternativt OrganisationIdentifier, såfremt dispenseringskortet anvendes til Organisationer. Herefter kommer en liste af DispensingPeriod, som hver indeholder Identifier og ny Version for de perioder, hvis pakning nu er afbrudt.

XML eksempel

AbortPackingResponse.xml

```
<AbortPackingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>159753185423</Identifier>
    <Version>238312947421</Version>
  </DispensingPeriod>
</AbortPackingResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:afbryd_pakning

Last update: 2026-03-06 08:53

