



Fortryd seponering af lægemiddelordination

Table of Contents

Fortryd seponering af lægemiddelordination	1
Fortryd seponering af lægemiddelordination	5

Fortryd seponering af lægemiddelordination

Servicen fjerner en seponering på lægemiddelordinationer. Såfremt denne service anvendes på lægemiddelordinationer der ikke allerede er seponeret, vil kaldet fejle. Efter afseponering er foretaget, vil lægemiddelordinationen være at finde på alle versioner af medicinkortet og alle versioner af lægemiddelordinationen. Dette kald skal betragtes som en omgørelse af en seponering der er sket ved en fejl, og ikke som en livscyklus-hændelse på en lægemiddelordination.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel skal der medsendes `PersonIdentifier` på den patient, som skal have afseponeret en lægemiddelordination på medicinkortet. Såfremt der er tale om en organisation, som benytter sig af dosisdispensering til organisationer, kan der i stedet anvendes et `OrganisationIdentifier`.

Desuden skal der medsendes et versionsnummer på medicinkortet i `MedicineCardVersion` for at sikre, at afsendersystemet arbejder med opdaterede data.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) og lægen som har foretaget oprettelsen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end den person, der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et `ReportedBy`-element, og der angives `ModifiedBy` under `DrugMedication`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Hernæst angives op til flere `DrugMedication`-elementer. Hvert af disse indeholder en `Identifier` på den specifikke lægemiddelordination, som ønskes afseponeret.

UnwithDrawDrugMedicationRequest.xml

```
<UnwithdrawDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
  </DrugMedication>
</UnwithdrawDrugMedicationRequest>
```

```
</UnwithdrawDrugMedicationRequest>
```

Svar

Svaret indeholder den i forespørgsel medsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier samt version på medicinkortet.

Hernæst en række DrugMedication-elementer med identifier og version på den pågældende afseponerede lægemiddelordination.

[UnwithdrawDrugMedicationResponse.xml](#)

```
<UnwithdrawDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077812002001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <Version>1341404077812003001</Version>
  </DrugMedication>
</UnwithdrawDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:afseponer_laegemiddelordination



Last update: 2026-03-06 08:53