



Effektuer bestilling med substitution

Table of Contents

Effektuer bestilling med substitution	1
Effektuer bestilling med substitution	5
<i>Forudsætninger</i>	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	7

Effektuér bestilling med substitution

Bemærk det er endnu ikke endeligt besluttet at denne service bliver understøttet. Den er en del af de foreslåede ændringer vedrørende håndtering af substitutionsordinationer

Denne service stilles til rådighed som et alternativ til den normale [Effektuér bestilling](#), og anvendes i de tilfælde hvor apoteket ønsker at udlevere en substitutionsmulighed (alt andet end den primære ordination) i en [substitutionsordination](#)

Det vil sige servicen skal IKKE anvendes ved normal generisk substitution.

Forudsætninger

Inden udleveringen påbegyndes skal apoteket som altid tage en "lås" på udleveringsgrundlaget og evt. oprette en tilhørende bestilling. Det gøres ved at kalde servicen [Påbegynd håndtering af bestilling](#)

I dette tilfælde gøres det på udleveringsgrundlaget på den primære ordination i substitutionen. Det vil også være på dette udleveringsgrundlag, der ligger en evt. bestilling.

Forespørgsel

Request

Forespørgslen svarer fuldstændigt til forespørgslen til [Effektuér bestilling](#) med den ene undtagelse, at der i denne service også skal angives ordinations ID for den substitutionsmulighed, der anvendes i udleveringen

Det vil sige under det enkelte Handover element skal der angives et ID på den lægemiddelordination, der udleveres på baggrund af. Det er et krav at denne lægemiddelordination skal indgå i en substitutionsordination med den ordination, som det angivne udleveringsgrundlag er knyttet til. I modsat fald vil vi kaldet fejle.

Øvrige felter anvendes på samme måde som i den normale [Effektuér bestilling](#). Bemærk dog at for alle felter der vedrører bestillingen eller udleveringsgrundlaget (eks. TerminateWarrant og Track&Trace) vedrører informationen udleveringsgrundlaget og bestillingen, der er knyttet til den primære ordination i substitutionen.

Eksempel

[EffectuateOrderSubstitutedRequest.xml](#)

```
<EffectuateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
```

```

        <Identifier source="CPR">111111118</Identifier>
        <Name>Testrup Test Testesen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        <Type>Apotek</Type>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    </Organisation>
</CreatedBy>
<Order>
    <WarrantIdentifier>1341404071655002003</WarrantIdentifier>
    <OrderIdentifier>1341404070747001001</OrderIdentifier>
    <Handover>
<DrugMedicationIdentifier>1234789098712343</DrugMedicationIdentifi
er>
        <DateTime>2026-03-10T11:12:39Z</DateTime>
        <Package>
            <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
            <PackageNumber source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">789</PackageNumber>
            <PackageSize>
                <Value>40</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">stk</UnitCode>
                <UnitText>stk</UnitText>
            </PackageSize>
            <SubstitutedDrug>
                <Identifier source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">28101234504</Identifier>
                <Name>Eksemplificin</Name>
                <Form>
                    <Code source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">TAB</Code>
                    <Text>tabletter</Text>
                </Form>
                <Strength>
                    <StrengthItem>
                        <Value>50</Value>
                        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2014-03-10">MG</UnitCode>
                        <UnitText>mg</UnitText>
                    </StrengthItem>
                </Strength>
            </SubstitutedDrug>
        </Package>
        <HandoverComment>Oprettet i
Betalingsservice</HandoverComment>

```

```

        <LabelText>1 tablet morgen, middag og aften mod
smerter</LabelText>
        <ResponsibleOrganisation>
            <Identifier source="CVR-P">1008648049</Identifier>
            <Type>Apotek</Type>
            <Name>Ry Apoteksudsalg</Name>
            <AddressLine>Siimtoften 2</AddressLine>
            <AddressLine>8660 Ry</AddressLine>
        </ResponsibleOrganisation>
    </Handover>
    <TerminateWarrant/>
    <DetailsForTrackAndTrace>
        <ExpectedDeliveryDate>2026-03-12</ExpectedDeliveryDate>
        <ExpectedNextEventDateTime>2026-03-10T14:00:00Z</ExpectedNextEvent
DateTime>
    </DetailsForTrackAndTrace>
</Order>
</EffectuateOrderRequest>

```

Svar

Response

Svaret indeholder den PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier, som bestillingen er tilknyttet. Dernæst forekommer en række Handover-elementer, som hver indeholder:

- WarrantIdentifier
- OrderIdentifier
- HandoverIdentifier

EffectuateOrderResponse.xml

```

<EffectuateOrderResponse>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <Handover>
        <WarrantIdentifier>1341404077656004004</WarrantIdentifier>
        <OrderIdentifier>1341404077656004006</OrderIdentifier>
    <HandoverIdentifier>1341404078102001010</HandoverIdentifier>
    </Handover>
</EffectuateOrderResponse>

```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:effektuer_bestilling_med_substitution

Last update: 2026-09-30 08:24

