



# Fortryd erstat udleveringsgrundlag



# Table of Contents

<b>Fortryd erstat udleveringsgrundlag</b> .....	1
<b>Fortryd erstat udleveringsgrundlag</b> .....	5
<i><b>Forespørgsel</b></i> .....	5
<i><b>Svar</b></i> .....	6



# Fortryd erstat udleveringsgrundlag

Fortryd erstat udleveringsgrundlag er en service som kan benyttes af apoteket til at fortryde handlingen [Erstat udleveringsgrundlag](#). Gøres dette vil det oprindelige udleveringsgrundlag blive genåbnet, og erstatnings-udleveringsgrundlaget vil blive invalideret.

Servicesen kan ikke benyttes såfremt erstatnings-udleveringsgrundlaget er blevet taget under behandling eller udleveret på. Dvs er der startet en dispenseringsperiode hvor udleveringsgrundlaget har været en forudsætning, vil det ikke længere være muligt at fortryde erstatningen. Det vil resultere i en valideringsfejl.

## Forespørgsel

### Request

Forespørgsel til servicen indeholder følgende:

- `PersonIdentifier` identificer på patienten, typisk værende et CPR-nummer. Alternativt en `OrganisationIdentifier`, hvis der er tale om en praksisrecept.
- `ModifiedBy` modifikatoren som udfører handlingen.
- En liste `WarrantIdentifier` elementer som er identifiers på erstatnings-udleveringsgrundlagene som man ønsker at fortryde.

### [UndoReplaceWarrantRequest.xml](#)

```
<UndoReplaceWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">2208931234</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">1111111118</Identifier>
      <Name>Testrup Test Testesen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000172924</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Test Apotek</Name>
      <AddressLine>Brogade 111</AddressLine>
      <AddressLine>Stenhøjten</AddressLine>
      <AddressLine>5412 Gl. Kogle</AddressLine>
      <AddressLine>Danmark</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <WarrantIdentifier>362931519465095</WarrantIdentifier>
```

```
</UndoReplaceWarrantRequest>
```

## Svar

### Response

I svaret fra servicen findes følgende:

- PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier svarende til det er sendt med i forespørgslen.
- En liste Warrant elementer, som denne gang indeholder både en ClosedWarrantIdentifier og ReopenedWarrantIdentifier Disse udpeger både det udleveringsgrundlag som nu er lukket, og det gamle udleveringsgrundlag som nu er genåbnet.

### UndoReplaceWarrantResponse.xml

```
<UndoReplaceWarrantResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">220893XXXX</PersonIdentifier>  
  <Warrant>  
    <ClosedWarrantIdentifier>362931519465095</ClosedWarrantIdentifier>  
    <ReopenedWarrantIdentifier>362931519027095</ReopenedWarrantIdentifier>  
  </Warrant>  
</UndoReplaceWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortryd\\_erstat\\_udleveringsgrundlag](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:fortryd_erstat_udleveringsgrundlag)

**Last update: 2026-03-31 10:30**

