



# Genåben udleveringsgrundlag



# Table of Contents

<b>Genåben udleveringsgrundlag</b> .....	1
<b>Genåben udleveringsgrundlag</b> .....	5
<i>Forespørgsel</i> .....	5
<i>Svar</i> .....	6



# Genåben udleveringsgrundlag

Service anvendes til at genåbne et udleveringsgrundlag, såfremt det er blevet lukket for tidligt ved en fejl. Dette kan enten være med servicen [Ugyldiggør udleveringsgrundlag](#) eller [Luk udleveringsgrundlag](#). Servicen kan ikke bruges til at genåbne udleveringsgrundlag af typen "Løs recept".

## Forespørgsel

### Request

I forespørgsel til service angives først patientens `PersonIdentifier`, alternativt anvendes en `OrganisationIdentifier` såfremt der er tale om udleveringsgrundlag som anvendes til dosisdispensering til organisationer eller en praksisrecept.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som har foretaget opdateringen på FMK, [Modifikator](#). Såfremt opdateringen er lavet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `Warrant` elementer, hver af disse skal indeholde et `Identifier` element med ID'er på det udleveringsgrundlag som ønskes genåbnet.

### ReopenWarrantRequest.xml

```
<ReopenWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2401010001</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Kolind Apotek</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Warrant>
    <Identifier>234813851381836</Identifier>
  </Warrant>
</ReopenWarrantRequest>
```

```
</ReopenWarrantRequest>
```

## Svar

### Response

I svar fra service kommer patientens PersonIdentifier eller organistaionens OrganisationIdentifier. Herefter kommer WarrantIdentifier, indeholdende ID'et på de genåbnede udleveringsgrundlag.

### ReopenWarrantResponse.xml

```
<ReopenWarrantResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <WarrantIdentifier>234813851381836</WarrantIdentifier>  
</ReopenWarrantResponse>
```

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:  
[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:genabn\\_udleveringsgrundlag](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:genabn_udleveringsgrundlag)

Last update: 2026-04-22 14:57

