



# Ophæv pausering af lægemiddelordination



## Table of Contents

<b>Ophæv pausering af lægemiddelordination</b> .....	1
<b>Ophæv pausering af lægemiddelordination</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	6



# Ophæv pausering af lægemiddelordination

Der er mulighed for at en eller flere lægemiddelordinationer, som har aktive pauseringer, genoptages.

Genoptagelsen skal altid ske uafhængigt af lægemiddelordinationens versionsnummer, dvs. på seneste version og på det tidspunkt, hvor kaldet modtages af FMK.

Ophævnningen kan også foretages i forbindelse med [Opdater lægemiddelordination](#).

## Forespørgsel

### Request

I kaldet til FMK skal patientens `PersonIdentifier` og `MedicineCardVersion` først angives.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksissen, ...) og lægen som har foretaget ophævelsen, [Modifikator](#). Er ophævnningen udført af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, anvendes på dette sted et `ReportedBy` element. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Der angives herefter en række `DrugMedication` elementer, som hver indeholder følgende:

- Identifier ID på den lægemiddelordination, hvor pauseringen skal ophæves.
- Optionelt: `ModifiedBy` Personen som foretog pauseringen, angives kun såfremt `ReportedBy` er sat i requesten, og der findes forskellige `ModifiedBy` i andre `DrugMedication` elementer.

### [UnpauseDrugMedicationRequest.xml](#)

```
<UnpauseDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079116002001</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">757RR</Identifier>
      <Name>Ekhardt Jørgensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</UnpauseDrugMedicationRequest>
```

```
<DrugMedication>
  <Identifier>1971221231</Identifier>
</DrugMedication>
</UnpauseDrugMedicationRequest>
```

## Svar

### Response

I svaret returneres først patientens PersonIdentifier og den nye MedicineCardVersion som følge af opdateringen. Herefter et DrugMedication element med lægemiddelordinationens Identifier og Version for hver lægemiddelordination, der ved kaldet er blevet genoptaget.

### UnpauseDrugMedicationResponse.xml

```
<UnpauseDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404085129002001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <Version>1341404085129003001</Version>
  </DrugMedication>
</UnpauseDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:genoptag\\_laegemiddelordination](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:genoptag_laegemiddelordination)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

