



# Hent aktiveringsdatoer for PN-kur



## Table of Contents

<b>Hent aktiveringsdatoer for PN-kur</b> .....	1
<b>Hent aktiveringsdatoer for PN-kur</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	5



# Hent aktiveringsdatoer for PN-kur

Servicen anvendes til at hente alle registreringer af påbegyndt PN-kur på en eller flere lægemiddelordinationer.

Der er ingen krav om, at en angiven lægemiddelordination aktuelt skal være en PN-kur. Registreringer kan hentes, selvom ordinationen sidenhen er ændret og ikke længere er en PN-kur. Yderligere er det muligt at hente registreringer for seponerede lægemiddelordinationer.

## Forespørgsel

### Request

Patienten skal angives via `PersonIdentifier`. Der kan også udspecificeres en eller flere `DrugMedicationIdentifier` så resultatet indskrænkes til relevante lægemiddelordinationer.

Følgende regel gælder i samme kald:

- Alle `DrugMedicationIdentifier`-elementer skal være unikke

### ListEpisodesRequest.xsd

```
<ListEpisodesRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>234127183</DrugMedicationIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>234127181</DrugMedicationIdentifier>
  <DrugMedicationIdentifier>234127182</DrugMedicationIdentifier>
</ListEpisodesRequest>
```

## Svar

### Response

I svaret modtages den angivne `PersonIdentifier`, samt alle aktiveringsdatoer for de forespurgte lægemiddelordinationer grupperet i `Episodes` efter lægemiddelordination. `Episodes` returneres sorteret efter `DrugMedicationIdentifier` i stigende rækkefølge, og `EpisodeStart`-datoerne returneres sorteret (stigende) inden for hver `Episodes`.

Hvis der ikke er forespurgt på specifikke `DrugMedicationIdentifier`, returneres alle aktiveringsdatoer (`EpisodeStart`) for alle lægemiddelordinationer for den angivne person. Hvis personen ikke har nogen aktiveringsdatoer på nogen lægemiddelordination, returneres ingen `Episodes`-elementer.

For forespurgte lægemiddelordinationer uden aktiveringsdatoer, vil der returneres `Episodes`-elementer uden `EpisodeStart`-elementer. Det er vist i eksemplet for lægemiddelordinationen med

ID 234127182.

ListEpisodesResponse.xsd

```
<ListEpisodesResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <Episodes>  
    <DrugMedicationIdentifier>234127181</DrugMedicationIdentifier>  
    <EpisodeStart>2025-04-12</EpisodeStart>  
    <EpisodeStart>2025-06-22</EpisodeStart>  
    <EpisodeStart>2025-09-03</EpisodeStart>  
  </Episodes>  
  <Episodes>  
    <DrugMedicationIdentifier>234127182</DrugMedicationIdentifier>  
  </Episodes>  
  <Episodes>  
    <DrugMedicationIdentifier>234127183</DrugMedicationIdentifier>  
    <EpisodeStart>2025-02-01</EpisodeStart>  
    <EpisodeStart>2025-05-19</EpisodeStart>  
  </Episodes>  
</ListEpisodesResponse>
```

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:  
[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:hent\\_aktiveringsdatoer\\_for\\_en\\_pn-kur](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:hent_aktiveringsdatoer_for_en_pn-kur)

Last update: 2026-03-06 08:53

