



Kasser dispenseringsperiode

Table of Contents

Kasser dispenseringsperiode	1
Kasser dispenseringsperiode	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Kasser dispenseringsperiode

Kassering af en dispenseringsperiode. Kassering har nogle unikke resultater alt efter hvilken status perioden var i, da man kasserede den. Kasseringen kan foretages på en periode uanset hvilken status den måtte være i. Kasserede perioder optræder stadig på dispenseringskortet og relaterede services, når data hentes.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som forespørgslen omhandler. Såfremt det pågældende planlagte administration skal anvendes på et dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `Modified` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget oprettelsen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter følger en række `DiscardDispensingPeriod` elementer, som hver indeholder følgende:

- `DispensingPeriodIdentifier` ID'et på dispenseringsperioden som skal kasseres.
- `DispensingPeriodVersion` versionsnummeret på den nuværende version af dispenseringsperioden
- Optionelt: `DiscardedByDateTime` Det tidspunkt som kasseringen skal finde sted på.
- Optionelt: `Reason` grunden til at kasseringen finder sted.

DiscardDispensingPeriodRequest.xml

```
<DiscardDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</DiscardDispensingPeriodRequest>
```

```
<EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<DiscardDispensingPeriod>
<DispensingPeriodIdentifier>231581313103</DispensingPeriodIdentifier>
<DispensingPeriodVersion>32163181303</DispensingPeriodVersion>
</DiscardDispensingPeriod>
</DiscardDispensingPeriodRequest>
```

Svar

Response

I svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier. Desuden returneres et eller flere DispensingPeriod elementer som indeholder Identifier og ny Version på de nu slettede perioder. Såfremt man har valgt at opdatere mere end en periode i samme forespørgsel, svarer DispensingPeriod elementerne i svaret til den rækkefølge, som perioderne blev angivet i forespørgslen.

DiscardDispensingPeriodResponse.xml

```
<DiscardDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>32184361438</Identifier>
    <Version>32213816801</Version>
  </DispensingPeriod>
</DiscardDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:kasser_dispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53

