



Afslut udleveringsgrundlag

Table of Contents

Afslut udleveringsgrundlag 1

Afslut udleveringsgrundlag

Denne service anvendes af apoteker til at afslutte et udleveringsgrundlag uden at ekspedere den.

Servicen kan kun kaldes for åbne udleveringsgrundlag, hvor der ikke er en aktiv bestilling til et andet apotek.

Forespørgsel

Request

I request-dokumentet sendes en identifikator på patienten eller organisationen som udleveringsgrundlaget vedrører, samt modifikator oplysninger. Derefter sendes ID'er på de udleveringsgrundlag, der skal lukkes.

TerminateWarrant.xml

```
<TerminateWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">1111111118</Identifier>
      <Name>Testrup Test Testesen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Warrant>
    <Identifier>121814002</Identifier>
  </Warrant>
</TerminateWarrantRequest>
```

Svar

Response

I svaret returneres Identifikator på patienten eller organisationen samt ID'er på alle de udleveringsgrundlag, der er blevet afsluttet

TerminateWarrant-Response.xml

```
<TerminateWarrantResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <WarrantIdentifier>121814002</WarrantIdentifier>  
</TerminateWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:luk_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-03-06 08:53

