



Opret anmodning om udleveringsgrundlag

Table of Contents

Opret anmodning om udleveringsgrundlag	1
Opret anmodning om udleveringsgrundlag	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Opret anmodning om udleveringsgrundlag

Service anvendes når en bruger, fx borgeren, ønsker udstedelse af et nyt udleveringsgrundlag for at fortsætte deres behandling.

Forespørgsel

I [forespørgsel](#) til service angives patientens `PersonIdentifier` og herefter skal et `MedicineCardVersion` element udfyldes med seneste versions-nummer for medicinkortet.

I elementet `OrderedBy` medsendes information omkring personen som opretter anmodningen plus eventuelle informationer omkring denne organisation, se [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør en personen der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et `ReportedBy`-element, og der angives `OrderedBy` under `RequestForWarrant`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter udfyldes en række `RequestForWarrant` elementer, med data omkring de anmodninger der ønskes oprettet. Her af disse elementer bør indeholde:

- `DrugMedicationIdentifier` ID'et på den lægemiddelordination som ønskes et nyt udleveringsgrundlag på.
- En række `IssuerOrganisation` udfyldes med data om den eller de organisationer som ønskes anmodningen skal sendes til.
- Optionelt: Vælges en type af udleveringsgrundlag som ønskes oprettet med angivelsen af enten `Prescription`, `HospitalPharmacyPrescription` eller `DoseDispensed`.
- Optionelt: Angives data omkring hvorledes der ønskes oprettelse af en bestilling samtidig med oprettelsen af udleveringsgrundlag med enten `Order` eller `WithoutOrder`, hvis ikke en af disse angives, vil det blive anset som om der ikke er taget stilling til en bestilling og valget overlades til personen som opretter recepten.

[CreateRequestForWarrantRequest.xml](#)

```
<CreateRequestForWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1315831351381389</MedicineCardVersion>
  <OrderedBy>
    <Person>
      <Patient/>
    </Person>
    <Role>Borger</Role>
  </OrderedBy>
  <RequestForWarrant>
    <DrugMedicationIdentifier>321358113</DrugMedicationIdentifier>
    <IssuerOrganisation>
      <Organisation>
        <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      </Organisation>
    </IssuerOrganisation>
  </RequestForWarrant>
</CreateRequestForWarrantRequest>
```

```
<Type>Yder</Type>
<Name>Allé lægerne</Name>
<AddressLine>...</AddressLine>
<TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
<EmailAddress>...</EmailAddress>
</Organisation>
</IssuerOrganisation>
<DoseDispensed/>
<WithoutOrder/>
</RequestForWarrant>
</CreateRequestForWarrantRequest>
```

Svar

Som [svar](#) fra servicen kommer igen patientens PersonIdentifier samt MedicineCardVersion.

Herefter er angivet en række RequestForWarrant elementer som hver indeholder Identifier, DrugMedicationIdentifier og Version for de(n) nyligt oprettede anmodning.

[CreateRequestForWarrantResponse.xml](#)

```
<CreateRequestForWarrantResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1315831351381389</MedicineCardVersion>
  <RequestForWarrant>
    <Identifier>121381303581</Identifier>
  <DrugMedicationIdentifier>321358113</DrugMedicationIdentifier>
    <Version>321381368133</Version>
  </RequestForWarrant>
</CreateRequestForWarrantResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_anmodning_om_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-05-11 12:21

