



# Opret bestilling



## Table of Contents

<b>Opret bestilling</b> .....	1
<b>Opret bestilling</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	6



# Opret bestilling

Service benyttes til at oprette en bestilling på et udleveringsgrundlag.

## Forespørgsel

### Request

I et kald til denne service angives patientens `PersonIdentifier`, alternativt kan `OrganisationIdentifier` anvendes såfremt bestillingen der ønskes oprettet relaterer sig til udleveringsgrundlag til organisationer.

I elementet `CreatedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren, som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `CreatedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives der oplysninger om bestillingen i et `Warrant` element, dette element indeholder:

- `Identifier` ID på det udleveringsgrundlag, som bestillingen skal laves på.
- `OrderedAtPharmacy` Informationer omkring det apotek, som bestillingen skal sendes til.
- Optionelt, max 3: `DeliveryInstructionText` Tekst som kan sættes til at beskrive hvordan leveringen skal foregå.
- Optionelt: `Delivery` element, som kan udfyldes med informationer om leveringssted og prioritet.

### CreateOrderRequest.xml

```
<CreateOrderRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">3002020002</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Kommunal ansat til medicin håndtering</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="SOR">1236661000016007</Identifier>
      <Type>hjemmeplejeenhed</Type>
      <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg kommune</Name>
      <AddressLine>Adelgade 42</AddressLine>
      <TelephoneNumber>86504202</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <EmailAddress>hjemmesygeplejen@skanderborg.dk</EmailAddress>
  <Warrant>
```

```
<Identifier>3213813813038</Identifier>
<OrderedAtPharmacy>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
  <Type>Apotek</Type>
  <Name>Kolind Apotek</Name>
  <AddressLine>...</AddressLine>
  <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
  <EmailAddress>...</EmailAddress>
</OrderedAtPharmacy>
<DeliveryInstructionText></DeliveryInstructionText>
<Delivery>
  <Priority>send til patientadresse samme dag</Priority>
  <AddressLine>Medicinvej 1</AddressLine>
  <AddressLine>1234</AddressLine>
</Delivery>
</Warrant>
</CreateOrderRequest>
```

## Svar

### Response

I svaret fra servicen kommer patientens PersonIdentifier igen, alternativt OrganisationIdentifier hvis det var denne, som var anvendt i forespørgslen.

Herefter kommer en række Order elementer, hver af disse indeholder WarrantIdentifier med ID på det udleveringsgrundlag, som bestillingen tilhører, samt et OrderIdentifier med ID'et på den nye bestilling.

### CreateOrderResponse.xml

```
<CreateOrderResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Order>
    <WarrantIdentifier>3213813813038</WarrantIdentifier>
    <OrderIdentifier>4325135813813</OrderIdentifier>
  </Order>
</CreateOrderResponse>
```

From:  
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -  
**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:  
[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret\\_bestilling](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_bestilling)

Last update: 2026-03-31 09:22



