



Opret bestilling til brug i praksis

Table of Contents

Opret bestilling til brug i praksis	1
Opret bestilling til brug i praksis	5
Forespørgsel	5
Svar	7

Opret bestilling til brug i praksis

Service anvendes fra Lægehus el.lign., som ønsker at bestille medicin hjem fra apoteket, hvor formålet er at medicinen senere udleveres til lægehusets patienter.

Forespørgsel

[CreateOrderForPracticeRequest](#)

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen og brugeren, som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives de egentlige bestillinger og praksisrecepter i en række OrderForPractice-elementer. Disse elementer indeholder følgende:

- **Optionelt CreatedBy:** Denne anvendes kun, såfremt der er angivet flere OrderForPractice-elementer, hvor disse ikke indeholder samme opretter. I så fald skal CreatedBy ikke angives på rod elementet.
- **AuthorisationDateTime:** Tidspunktet, hvor bestillingen er autoriseret.
- **ValidFromDate:** Tidspunktet, hvor det underlæggende udleveringsgrundlag skal være gyldig fra.
- **ValidToDate:** Tidspunktet, hvor det underlæggende udleveringsgrundlag skal være gyldig til.
- **PracticePrescription:** Informationer omkring praksisrecepten, som ønskes oprettet.
- **Optionelt Drug:** Detaljer om lægemiddel. Behøver kun angives, hvis pakningen er angivet på PracticePrescription, som er source="Local", og lægemidlet dermed ikke kan bestemmes ud fra varenummeret.
- **Optionelt SubstitutionAllowed:** Kan angives, hvis apoteket må substituere lægemidlet.
- **Order:** Informationer omkring den egentlige bestilling, som ønskes primært i forhold til levering.

PracticePrescription-elementerne indeholder følgende:

- **OrderingOrganisation:** Informationer omkring den organisation, som bestiller medicinen.
- **PackageNumber:** Varenummeret, som bestilles.
- **Optionelt PackageSize:** Pakningsstørrelsen for det pågældende varenummer (kan undlades for lægemidler i Medicinpriser og det fælles magistrelle register).
- **PackageQuantity:** Antallet af pakninger, som ønskes.

Order-elementerne indeholder følgende:

- **CreatedBy:** Element, bør ikke anvendes her i denne service.
- **OrderedAtPharmacy:** Informationer omkring det apotek, som bestillingen skal sendes til.

- Optionelt DeliveryInstructionText: Op til 3 linjer med leveringsoplysninger.
- Optionelt Delivery: Informationer omkring det ønskede leveringssted.

CreateOrderForPracticeRequest.xml

```

<CreateOrderForPracticeRequest>
  <CreatedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Jørgn Madsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Allé lægerne</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <OrderForPractice>
    <AuthorisationDateTime>2025-08-20T12:00:00Z</AuthorisationDateTime>
    <ValidFromDate>2025-05-20</ValidFromDate>
    <ValidToDate>2025-07-20</ValidToDate>
    <PracticePrescription>
      <OrderingOrganisation>
        <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
        <Type>Yder</Type>
        <Name>Allé lægerne</Name>
        <AddressLine>...</AddressLine>
        <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>...</EmailAddress>
      </OrderingOrganisation>
      <PackageNumber date="2025-05-20"
source="Medicinpriser">598424</PackageNumber>
      <PackageSize>
        <Value>100.00</Value>
        <UnitCode date="2025-05-20"
source="Medicinpriser">ST</UnitCode>
        <UnitText>stk</UnitText>
        <PackageSizeText>100 stk</PackageSizeText>
      </PackageSize>
      <PackageQuantity>5</PackageQuantity>
    </PracticePrescription>
    <Order>
      <OrderedAtPharmacy>
        <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>

```

```
<Type>Apotek</Type>
<Name>Kolind Apotek</Name>
<AddressLine>...</AddressLine>
<TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
<EmailAddress>...</EmailAddress>
</OrderedAtPharmacy>
<DeliveryInstructionText>Skal gerne leveres inden
lørdag</DeliveryInstructionText>
<DeliveryInstructionText>Brug
bagdøren</DeliveryInstructionText>
<Delivery>
  <Priority>send til anden adresse samme
dag</Priority>
  <AddressLine>Markens allé 25A</AddressLine>
  <AddressLine>8300 Kolind</AddressLine>
</Delivery>
</Order>
</OrderForPractice>
</CreateOrderForPracticeRequest>
```

Svar

CreateOrderForPracticeResponse

Som svar fra service kommer en række Order-elementer, hver med ID'et på det udleveringsgrundlag, som er blevet oprettet, og ID'et på den bestilling, som er sendt til det angivende apotek.

CreateOrderForUseInPracticeResponse.xml

```
<CreateOrderForUseInPracticeResponse>
  <Order>
    <WarrantIdentifier>23843138513030</WarrantIdentifier>
    <OrderIdentifier>324234223423</OrderIdentifier>
  </Order>
</CreateOrderForUseInPracticeResponse>
```

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_bestilling_til_brug_i_praksis

Last update: 2026-03-06 08:53

