



Opret udleveringsgrundlag for lægemiddelordination

Table of Contents

Opret udleveringsgrundlag for lægemiddelordination	1
Opret udleveringsgrundlag for lægemiddelordination	5

Opret udleveringsgrundlag for lægemiddelordination

Denne service anvendes til at oprette et [udleveringsgrundlag](#) for en eksisterende lægemiddelordination.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen angives først `PersonIdentificer` eller `Organisationidentificer` samt medicinkortets versionsnummer. Herefter angives oplysninger om aktøren, der foretager oprettelsen (se også "Modifikator" herunder).

Herefter følger en eller flere Warrant-elementer, et for hvert af de udleveringsgrundlag, der skal oprettes.

Lægemiddelordinationen som udgangspunkt

Elementet Warrant indeholder en reference til den lægemiddelordination, som udleveringsgrundlaget skal gælde for.

Udleveringsgrundlaget oprettes med en kombination af data fra lægemiddelordinationen og øvrige elementer i kaldet.

Reference til anmodning

Hvis udleveringsgrundlaget oprettes på baggrund af en anmodning, angives id'et på denne anmodning.

Modifikator

Der kan eventuelt angives en modifikator for hvert udleveringsgrundlag i kaldet. Dette anvendes, hvis der optræder forskellige aktører for udleveringsgrundlagene i kaldet, se [også aktører på FMK](#).

Lægens autorisationsdato

Der skal angives en dato og et tidspunkt, hvor udleveringsgrundlaget er godkendt af lægen (autorisationsdato).

Gyldighed

Der kan angives, hvornår udleveringsgrundlaget skal være gyldigt fra.

Hvis intet angives, antages, at det skal være lig kaldtidspunktet, hvilket i så fald sættes af FMK. Der kan angives enten et specifikt gyldigt fra tidspunkt i `ValidFromDate`, som både kan være i fortiden eller fremtiden, eller der kan angives, at det er et endnu ukendt fremtidigt tidspunkt ved hjælp af `UnspecifiedValidFrom`. Se [aktiver ventende udleveringsgrundlag](#).

I `ValidToDate` angives, hvortil udleveringsgrundlaget skal være gyldigt. Afhængig af typen af udleveringsgrundlag, er der visse lovmæssige begrænsninger for, hvor længe det må være gyldigt. Det valideres at `ValidToDate` overholder disse regler. Hvis `ValidTo` udelades, sættes den til den længst mulige gyldighed i henhold til gældende regler.

Typen af udleveringsgrundlag

Der skal angives hvilken type udleveringsgrundlag der skal oprettes, samt de nødvendige informationer for denne type. Der kan oprettes udleveringsgrundlag af følgende typer:

- [Recept](#)
- [Dosisdispensering](#)
- [Udlevering af medicin fra sygehusapotek](#)

Bestilling

Det er muligt samtidigt at oprette en [bestilling](#) til apoteket på udleveringsgrundlaget, hvis der er tale om et udleveringsgrundlag til udlevering på apotek (Recept eller Dosisdispensering).

Eksempel

```
<CreateWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <MedicinecardVersion>54322135234542</MedicinecardVersion>
  <Created>
    <By>
      . . . .
    </By>
    <DateTime>2025-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
  </Created>
  <Warrant>
    <DrugMedicationIdentifier>1332830239</DrugMedicationIdentifier>
  <RequestForWarrantIdentifier>54321232345</RequestForWarrantIdentifier>
  <AuthorisationDateTime>2025-11-19T09:29:47.0Z</AuthorisationDateTime>
  <UnspecifiedValidFrom/>
  <Prescription>
    <PackageNumber source="Medicinpriser">409632</PackageNumber>
```

```

    <PackageSize>
      <Value>100</Value>
      <UnitCode source=""Medicinpriser">ST</UnitCode>
      <UnitText>stk</UnitText>
      <PackageSizeText>100 stk</PackageSizeText>
    </PackageSize>
    <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
    <IterationNumber>10</IterationNumber>
    <IterationInterval>2</IterationInterval>
    <IterationIntervalUnit>uger</IterationIntervalUnit>
  </Prescription>
</Warrant>
<Warrant>
<DrugMedicationIdentifier>123321123321</DrugMedicationIdentifier>
<AuthorisationDateTime>2024-11-19T09:12:12.0Z</AuthorisationDateTime>
  <ValidFromDate>2024-12-01</ValidFromDate>
  <ValidToDate>2025-12-31</ValidToDate>
  <DoseDispensed/>
  <Order>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Kolind Apotek</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </OrderedAtPharmacy>
  </Order>
</Warrant>
</CreateWarrantRequest>

```

Svar

Response

Svaret indeholder identifier på den person eller organisation, som oprettelsen vedrører, samt medicinkortversion.

Derudover returneres id'erne på de oprettede udleveringsgrundlag sammen med id'erne på de lægemiddelordinationer, de er oprettet på.

Eksempel

```

<CreateWarrantResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1403837853</PersonIdentifier>
  <MedicinecardVersion>54322135234542</MedicinecardVersion>
  <Warrant>

```

```
<DrugMedicationIdentifier>1332830239</DrugMedicationIdentifier>  
  <WarrantIdentifier>23412312321234</WarrantIdentifier>  
</Warrant>  
<Warrant>  
<DrugMedicationIdentifier>124353211430239</DrugMedicationIdentifier>  
  <WarrantIdentifier>23412312325555</WarrantIdentifier>  
</Warrant>  
</CreateWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:opret_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-03-06 08:53

