



# Pauser lægemiddelordination



## Table of Contents

<b>Pauser lægemiddelordination</b> .....	1
<b>Pauser lægemiddelordination</b> .....	5
<b>Strakspausering og pauseringsperioder</b> .....	5
<i>Forespørgsel på en strakspausering</i> .....	5
<i>Forespørgsel med pauseringsperiode</i> .....	6
<i>Svar</i> .....	8



# Pauser lægemiddelordination

Der er mulighed for at en eller flere lægemiddelordinationer pauseres. En pausering anvendes, hvis behandling afbrydes midlertidigt af en ydre omstændigt. Dette kan f.eks. ske hvis patienten i en periode er under ambulant behandling, som påvirkes negativt af den ordination, man så pauserer. Hvis man som led i behandlingen ikke skal tage præparatet i en periode, kaldes det ikke en pausering, og man anvender så i stedet en 0-dosering.

Pausering sker altid uafhængigt af lægemiddelordinationens versionsnummer, dvs. på seneste version og på det tidspunkt, hvor kaldet modtages af FMK.

Pauseringen kan have en startdato og/eller slutdato. Startdato og slutdato må kun indeholde klokkeslæt, hvis det har klinisk betydning.

Pauseringen kan ophæves igen ved brug af servicen [Genoptag lægemiddelordination](#) eller [Opdater lægemiddelordination](#).

## Strakspausering og pauseringsperioder

Ved strakspausering vil starttidspunkt sættes til dags dato uden klokkeslæt. Ved ophævelse af pausering sættes sluttidspunkt til dagen før dags dato uden klokkeslæt, medmindre ophævelse af pausering foregår samme dag som oprettelse af pausering, i hvilket tilfælde sluttidspunktet sættes til dags dato med klokkeslæt.

Dette betyder, at en pauseret ordination, som afpauseres samme dag, straks igen vil fremstå som ikke pauseret. Desuden vil en pauseret ordination, som afpauseres en senere dag, straks igen fremstå som ikke pauseret, uden brug af tidspunkter.

## Forespørgsel på en strakspausering

### Request

I kaldet der sendes til FMK skal patientens `PersonIdentifier` og `MedicineCardVersion` først angives.

I elementet `PausedBy` medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) og lægen som har foretaget pauseringen, [Modifikator](#). Er pauseringen oprettet af en anden aktør en personen der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et `ReportedBy`-element. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Der angives herefter en række `DrugMedication` elementer, som hver indholder følgende:

- `Identifier` ID på den lægemiddelordination som ønskes pauseret
- Optionelt: `FromDate` eller `FromDateTime` Dato/Dato+Tid for hvornår pauseringen starter
- Optionelt: `ToDate` eller `ToDateTime` Dato/Dato+Tid for hvornår pauseringen starter

- Optionelt: PausedBy Personen som foretog pauseringen, angives kun såfremt ReportedBy er sat i requesten, og der findes forskellige PausedBy i andre DrugMedication elementer.

### PauseDrugMedicationRequest.xml

```
<PauseDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404079116002001</MedicineCardVersion>
  <PausedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">757RR</Identifier>
      <Name>Ekhardt Jørgensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </PausedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
  </DrugMedication>
</PauseDrugMedicationRequest>
```

## Forespørgsel med pauseringsperiode

### Request

Hvis man ikke ønsker at pausen skal træde i kraft med det samme, kan man i stedet angive en pauseringsperiode.

Nedenfor ses et eksempel på et kald med en angivet pauseringsperiode:

### PauseDrugMedicationRequest.xml

```
<PauseDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1</MedicineCardVersion>
  <ReportedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">757RR</Identifier>
      <Name>Ekhardt Jørgensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
```

```

    <Organisation>
      <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
      <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
    </Organisation>
  </ReportedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <FromDate>2015-02-01Z</FromDate>
    <ToDate>2015-05-01Z</ToDate>
    <PausedBy>
      <HealthcareProfessional>
        <Identifier
source="Authorisation">757RR</Identifier>
        <Name>Ekhardt Jørgensen</Name>
      </HealthcareProfessional>
      <Role>Læge</Role>
    </Organisation>
    <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
    <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
    <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
    <TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
  </Organisation>
  </PausedBy>
</DrugMedication>
  <DrugMedication>
    <Identifier>2151338413</Identifier>
    <FromDate>2015-02-01Z</FromDate>
    <ToDate>2015-05-01Z</ToDate>
    <PausedBy>
      <HealthcareProfessional>
        <Identifier
source="Authorisation">12345</Identifier>
        <Name>Ekhardt Jørgensen</Name>
      </HealthcareProfessional>
      <Role>Læge</Role>
    </Organisation>
    <Identifier source="SKS">7026</Identifier>
    <Type>Sygehus</Type>
    <Name>Århus Universitetshospital,
Skejby</Name>
    <AddressLine>Brendstrupgårdsvej 100</AddressLine>
    <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>

```

```
<TelephoneNumber>89495566</TelephoneNumber>
      </Organisation>
    </PausedBy>
  </DrugMedication>
</PauseDrugMedicationRequest>
```

## Svar

### Response

I svaret returneres først patientens PersonIdentifier og den nye MedicineCardVersion som følge af opdateringen. Herefter et DrugMedication element med lægemiddelordinationens Identifier og Version for hver lægemiddelordination der ved kaldet er blevet pauseret.

### PauseDrugMedicationRequest.xml

```
<PauseDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404085129002001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <Version>1341404085129003001</Version>
  </DrugMedication>
</PauseDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:pauser\\_laegemiddelordination](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:pauser_laegemiddelordination)



**Last update: 2026-03-06 08:53**