



Foretag privatmarkering af lægemiddelordination

Table of Contents

Foretag privatmarkering af lægemiddelordination	1
Foretag privatmarkering af lægemiddelordination	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Foretag privatmarkering af lægemiddelordination

Service anvendes til at oprette en privatmarkeringen af en given lægemiddelordination, dette kan både gøres af patienten selv, eller af en anden part som har adgang til at opdatere patientens data.

I realiteten arbejder FMK på princippet med at patienten har givet åbent samtykke til at sundhedsfaglige altid på se en lægemiddelordination, hvis der privatmarkeres tages dette som at patienten har fjernet dette samtykke, og det skal så indhentes hos patienten inden en sundhedsfaglig må hente den pågældende ordination.

Forespørgsel

Request

I forespørgsel til service angives først patientens `PersonIdentifier`, efterfulgt af `MedicineCardVersion` indeholdende seneste version af medicinkortet.

I elementet `ModifiedBy` kan medsendes information omkring personen som står bag oprettelsen og eventuelt information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) såfremt dette er relevant, se [Modifikator](#). Er oprettelsen udført af en anden aktør en personen der foretager kaldet mod FMK anvendes på dette sted et `ReportedBy`-element. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter angives en række `DrugMedication` elementer, hver af disse udfyldes med ID på den pågældende lægemiddelordination i feltet `Identifier`, er der tale om en opsamling af opdateringer fra forskellige personer, indrapporteret af en anden person, angives en `ModifiedBy` også i dette element. Gøres dette skal `ModifiedBy` ikke angives på selve forespørgslen.

[RemoveConsentRequest.xml](#)

```
<RemoveConsentRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>2274714638153</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <Person>
      <Patient/>
    </Person>
    <Role>Borger</Role>
  </ModifiedBy>
  <DrugMedication>
    <Identifier>321518313</Identifier>
  </DrugMedication>
  <DrugMedication>
    <Identifier>216813581</Identifier>
  </DrugMedication>
</RemoveConsentRequest>
```

```
</RemoveConsentRequest>
```

Svar

Response

I svar fra denne service returneres patientens PersonIdentifier samt den nuværende medicinkort version i MedicineCardVersion.

Herefter kommer en række DrugMedication elementer, hver af disse er udfyldt med Identifier og Version på lægemiddelordinationen som nu har fået deres privatmarkering oprettet.

RemoveConsentResponse.xml

```
<RemoveConsentResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>65413510358138</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>321518313</Identifier>
    <Version>123135813103183</Version>
  </DrugMedication>
  <DrugMedication>
    <Identifier>216813581</Identifier>
    <Version>123168135813581</Version>
  </DrugMedication>
</RemoveConsentResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:privatmarker_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

