



Start pakning af dispenseringsperiode

Table of Contents

Start pakning af dispenseringsperiode	1
Start pakning af dispenseringsperiode	5

Start pakning af dispenseringsperiode

Denne service anvendes af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en dispenseringsperiode påbegyndes.

Forespørgsel

Request

I forespørgslen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organiasationer, skal dette angives i `OrganiastionIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget opdateringen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter sendes et `SetPackingStarted` element, som indeholder dispenseringsperiodens identifier i `DispensingPeriodIdentifier` og version i `DispensingPeriodVersion`

SetPackingStartedRequest.xml

```
<SetPackingStartedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">2012850101</Identifier>
      <Name>Hanne Jensen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">123456789</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Aarhus Kobbergade Apotek</Name>
      <AddressLine>Kobbergade 17, 8000 Aarhus</AddressLine>
      <TelephoneNumber>00000000</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>ABC@XYZ.com</EmailAddress>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <SetPackingStarted>
<DispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DispensingPeriodIdent
ifier>
<DispensingPeriodVersion>21358138133581303</DispensingPeriodVersio
n>
  </SetPackingStarted>
```

```
<SetPackingStarted>
<DispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DispensingPeriodIdentifier>
<DispensingPeriodVersion>214581281321581301</DispensingPeriodVersion>
</SetPackingStarted>
</SetPackingStartedRequest>
```

Svar

Response

Svaret fra FMK indeholder det medsendte PersonIdentifier eller OrganisationIdentifier. Herudover returneres de perioder som har fået skiftet status i hvert sit DispensingPeriod element, disse elementer indeholder hver Identifier og Version.

SetPackingStartedResponse.xml

```
<SetPackingStartedResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>193211234322464</Identifier>
    <Version>32136813813810303</Version>
  </DispensingPeriod>
  <DispensingPeriod>
    <Identifier>143211234356788</Identifier>
    <Version>32136813813810402</Version>
  </DispensingPeriod>
</SetPackingStartedResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:saet_pakning_pabegyndt

Last update: 2026-03-06 08:53

