



Seponer lægemiddelordination

Table of Contents

Seponer lægemiddelordination	1
Seponer lægemiddelordination	5

Seponer lægemiddelordination

En eller flere lægemiddelordinationer på et medicinkort kan seponeres ved brug af denne service.

Der skal angives hvilken organisation (lægepraksis eller sygehusafdeling) og hvilken læge (autorisationsnummer) der udfører seponeringen. Seponeringen skal ske på opdaterede data, sker dette ikke vil der blive returneret en advarsel.

I elementet `WithdrawnBy` medsendes information omkring organisationen (sygehuset, lægepraksisen, ...) og lægen som har foretaget oprettelsen, [Modifikator](#). Udføres kaldet af en anden aktør end `WithdrawnBy` skal kaldet mod FMK også anvende et `ReportedBy`-element. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Seponerede lægemiddelordinationer returneres ikke på en forespørgsel om det aktive medicinkort. Lægemiddelordinationens ophørsdato har ikke samme betydning som en seponering, da der ved en seponering f.eks. skal overvejes om en igangværende dosisdispensering skal stoppes. Derimod ændres lægemiddelordinationens ophørsdato ved en seponering til seponeringsdatoen. Man skal specielt være opmærksom på dette, da det kan betyde at ophørsdatoen på seponerede lægemiddelordinationer kan ligge før startdatoen, såfremt lægemiddelordinationen er blevet seponeret før ordinationens startdato.

En seponeret lægemiddelordination kan afseponeres eller opdateres med et flag der angiver at lægemiddelordination ønskes afseponeret, se [Opdater lægemiddelordination](#).

Bemærk som en sideeffekt af kald til denne service [annulleres eventuelle åbne recepter knyttet til ordinationen](#).

Derudover er seponering også den eneste måde at fjerne en ordination fra en substitutions/kombinations-relation [se LMO-relationer](#)

Forespørgsel

Request

Ved seponering skal patientens `PersonIdentifier` angives sammen med `MedicineCardVersion`. Herefter angives information den eller de aktører der medvirker til seponeringen, se [Modifikator](#). Endelig for hver lægemiddelordination, der skal seponeres, skal et `DrugMedication` element angives som hver indeholder et `Identifier` element.

[xmlWithdrawDrugMedicationRequest.xml](#)

```
<WithdrawDrugMedicationRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077657004001</MedicineCardVersion>
  <WithdrawnBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">2Q5TK</Identifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </HealthcareProfessional>
  </WithdrawnBy>
</WithdrawDrugMedicationRequest>
```

```
</HealthcareProfessional>
  <Role>Læge</Role>
  <Organisation>
    <Identifier
source="Yder">66974</Identifier>
    <Type>Yder</Type>
    <Name>Lægerne Vestergade</Name>
    <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
  </Organisation>
</WithdrawnBy>
<DrugMedication>
  <Identifier>1971221231</Identifier>
</DrugMedication>
</WithdrawDrugMedicationRequest>
```

Svar

Response

I svaret fra FMK returneres patientens PersonIdentifier og det nye versionsnummer på medicinkortet. Herefter kommer en række DrugMedication elementer, en for hver seponering, som indeholder Identifier og Version på den pågældende ordination som nu er blevet seponeret.

WithdrawDrugMedicationResponse.xml

```
<WithdrawDrugMedicationResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1341404077812001001</MedicineCardVersion>
  <DrugMedication>
    <Identifier>1971221231</Identifier>
    <Version>1341404077812002001</Version>
  </DrugMedication>
</WithdrawDrugMedicationResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:seponer_laegemiddelordination



Last update: 2026-03-06 08:53