



# Slet dispenseringsperiode



# Table of Contents

<b>Slet dispenseringsperiode</b> .....	1
<b>Slet dispenseringsperiode</b> .....	5
<b><i>Forespørgsel</i></b> .....	5
<b><i>Svar</i></b> .....	5



# Slet dispenseringsperiode

Sletning af en dispenseringsperiode, fjerner den helt fra dispenseringskortet og alle relaterede services. Sletningen kan kun foregå såfremt perioden stadig er i status "Planlagt", forsøg på at slette perioder, som er i en anderledes status, vil resultere i fejl.

## Forespørgsel

### Request

I forespørgsel til servicen skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som forespørgslen omhandler. Såfremt den pågældende planlagte administration skal anvendes på et dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `Modified` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget oprettelsen, `Modifikator`. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

I et `DeleteDispensingPeriod` element medsendes et `DispensingPeriodIdentifier` element, som indeholder ID'er på den periode som ønskes slettet. I hvert request kan der angives flere `DeleteDispensingPeriod`, såfremt man ønsker at slette flere på en gang.

### `DeleteDispensingPeriodRequest.xml`

```
<DeleteDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DeleteDispensingPeriod>
    <DispensingPeriodIdentifier>32184361438</DispensingPeriodIdentifier>
  </DeleteDispensingPeriod>
  <DeleteDispensingPeriod>
    <DispensingPeriodIdentifier>33513818354</DispensingPeriodIdentifier>
  </DeleteDispensingPeriod>
</DeleteDispensingPeriodRequest>
```

## Svar

### Response

Svaret fra FMK indeholder det medsendte `PersonIdentifier` eller `OrganisationIdentifier`. Desuden returneres et eller flere `DispensingPeriodIdentifier` elementer som indeholder ID'et på de nu slettede perioder. Såfremt man har valgte at opdatere mere end en periode i samme

request, svarer DispensingPeriodIdentifier elementerne i svaret til den rækkefølge som perioderne blev angivet i forespørgslen.

### DeleteDispensingPeriodResponse.xml

```
<DeleteDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DispensingPeriodIdentifier>32184361438</DispensingPeriodIdentifie
r>
  <DispensingPeriodIdentifier>33513818354</DispensingPeriodIdentifie
r>
</DeleteDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

**Permanent link:**

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:slet\\_dispenseringsperiode](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:slet_dispenseringsperiode)

**Last update: 2026-03-06 08:53**

