



# Søg bestillinger



# Table of Contents

<b>Søg bestillinger</b> .....	1
<b>Søg bestillinger</b> .....	5
<b>Forespørgsel</b> .....	5
<b>Svar</b> .....	5



# Søg bestillinger

Søgning på bestillinger kan anvendes til at fremsøge bestillinger, der er oprettet af en given organisation. Id'erne på de fremsøgte bestillinger returneres grupperet ud fra patient og status.

## Forespørgsel

### Request

Forespørgslen indeholder følgende parametre

- `OrderingOrganisation`, identificer på den bestillende organisation
- Ét eller flere af følgende flag: `IncludeUnhandledOrders`, `IncludeEffectuatedOrders` og `IncludeCancelledOrders`. Disse flag angiver om hhv. ubehandlede, udleverede og annullerede bestillinger ønskes fremsøgt.
- `CreatedSince`, der afgrænser hvor gamle bestillinger man er interesseret i

## Eksempel på forespørgsel

Nedenstående eksempel viser søgning efter bestillinger oprettet af (`OrderingOrganisation`) som er et hospital med SKS kode. Der ønskes fremsøgt ubehandlede og annullerede bestillinger, ikke behandlede.

### SearchOrdersRequest.xml

```
<SearchOrdersRequest>
  <OrderingOrganisation source="SKS">6630</OrderingOrganisation>
  <IncludeUnhandledOrders/>
  <IncludeCancelledOrders/>
  <CreatedSince>2019-01-01T00:00:00Z</CreatedSince>
</SearchOrdersRequest>
```

## Svar

### Response

Svaret vil indeholde en række `Patient`-elementer som hver indholder bestillinger vedrørende den pågældende patient grupperet efter status.

Hvert `Patient`-element indeholder:

- `PersonIdentifier`: patientens ID, f.eks. CPR-nummer
- `UnhandledOrders`: indeholder et `OldestCreatedDateTime`, som er tidspunktet for den

ældste fremsøgte ubehandlede bestilling. Dernæst en række Identifierelementer med de ubehandlede bestillingers ID'er.

- **EffectuatedOrders**: indeholder et **OldestCreatedDateTime**- og en række Identifierelementer på fremsøgte udleverede bestillinger.
- **CancelledOrders**: indeholder et **OldestCreatedDateTime**- og en række Identifierelementer på fremsøgte annullerede bestillinger.

En given sekvens af hhv. ubehandlede, udleverede eller annullerede bestillinger fremgår kun, hvis bestillinger med denne status er blevet fremsøgt.

## Eksempel på Svar

[SearchOrdersResponse.xml](#)

```
<SearchOrdersResponse>
  <Patient>
    <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
    <UnhandledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-07-18T18:45:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388005088</Identifier>
    </UnhandledOrders>
    <CancelledOrders>
      <OldestCreatedDateTime>2019-06-01T12:00:00Z</OldestCreatedDateTime>
    >
      <Identifier>301483388013088</Identifier>
    </CancelledOrders>
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  <Patient>
    ...
  </Patient>
  ...
</SearchOrdersResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

**Fælles Medicinkort - Dokumentation**

Permanent link:

[http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:sog\\_bestillinger](http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:sog_bestillinger)

Last update: 2026-04-14 07:56

