



Substituer det pakkede lægemiddel

Table of Contents

Substituer det pakkede lægemiddel	1
Substituer det pakkede lægemiddel	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	7

Substituer det pakkede lægemiddel

For at understøtte at pakkeapoteket, før pakning af en dosisrulle, substituerer til et andet lægemiddel end det, der er angivet fra udleveringsapoteket, er der lavet en dedikeret service, som skal bruges til at rapportere, hvilket lægemiddel pakkeapoteket pakker i de individuelle dispenseringsperioder i den pågældende dispenseringsperiode

Bemærk Servicen skal udelukkende benyttes af pakkeapoteket, når de foretager yderligere substitution, udover hvad udleveringsapoteket har foretaget. Udleveringsapoteket skal foretage deres substitutioner, når de sætter dispenseringsperioden "Klar til pakning" i [Start håndtering af dispenseringsperiode](#).

Forespørgsel

Request

I forespørgsel skal der medsendes en `PersonIdentifier` på den patient, som skal have tilføjet et dosisdispenseringskort. Såfremt det pågældende dispenseringskort skal anvendes som dosisdispenseringskort til organisationer, skal dette angives i `OrganisationIdentifier` på den pågældende organisation.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren, som har foretaget opdateringen, [Modifikator](#). Er elementet oprettet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Efterfølgende en `PeriodIdentifier` som er en betegnelse af, hvilken dispenseringsperiode der skal substitueres lægemidler i. Feltet er dog optionelt, se nærmere beskrivelse senere.

Herefter angives en liste af `PackagedDrug` elementer, som hver indeholder en `DispensingIdentifier` og `Drug`, der udpeger en specifik dispensering og den substitution, som pakkeapoteket har valgt at foretage.

Hvis der laves en forespørgsel uden at angive en dispenseringsperiode, vil substitutionen blive foretaget på alle dispenseringsperioder for den pågældende patient, der er 'Pakning påbegyndt', for de angivne dispenseringsperioder. Det er således også muligt at foretage substitution på en række dispenseringsperioder, som hører under forskellige dispenseringskort på den samme patient.

XML eksempel

[SubstitutePackagedDrugRequest.xml](#)

```
<SubstitutePackagedDrugRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1202631718</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
```

```

        <Identifier source="CPR">1212121234</Identifier>
        <Name>Anne Andersen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
        <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
        <Type>Apotek</Type>
        <Name>Skanderborg Apotek</Name>
        <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
        <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    </Organisation>
</ModifiedBy>
<PeriodIdentifier>18985312687</PeriodIdentifier>
<PackagedDrug>
    <DispensingIdentifier>778798123543</DispensingIdentifier>
    <Drug>
        <Identifier source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
        <Name>Kaleorid</Name>
        <Form>
            <Code source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">TAB</Code>
            <Text>tabletter</Text>
        </Form>
        <Strength>
            <StrengthItem>
                <Value>750</Value>
                <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">MG</UnitCode>
                <UnitText>mg</UnitText>
            </StrengthItem>
            <Text source="Medicinpriser" date="2016-02-22">750
mg</Text>
        </Strength>
    </Drug>
</PackagedDrug>
<PackagedDrug>
    <DispensingIdentifier>778798123232</DispensingIdentifier>
    <Drug>
        <Identifier source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">28101851196</Identifier>
        <Name>Dicural</Name>
        <Form>
            <Code source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">TAB</Code>
            <Text>tabletter</Text>
        </Form>
        <Strength>
            <StrengthItem>
                <Value>100</Value>

```

```
        <UnitCode source="Medicinpriser"
date="2016-02-22">MG</UnitCode>
        <UnitText>mg</UnitText>
        </StrengthItem>
        <Text source="Medicinpriser" date="2016-02-22">100
mg</Text>
    </Strength>
</Drug>
</PackagedDrug>
</SubstitutePackagedDrugRequest>
```

Svar

Response

Response

Svaret indeholder følgende elementer:

- Det Personidentifier- eller OrganisationIdentifier-element, som blev angivet i forespørgslen
- En liste af PackagedDrugSubstitution elementer. Disse indeholder hver en PeriodIdentifier på den givne dispenseringsperiode, samt en række DispensingIdentifier-elementer på de specifikke dispenseringer, hvor der er blevet foretaget substitution.

XML eksempel

SubstitutePackedDrugResponse.xml

```
<SubstitutePackedDrugResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1202631718</PersonIdentifier>
  <PackagedDrugSubstitution>
    <PeriodIdentifier>18985312687</e3:PeriodIdentifier>
    <DispensingIdentifier>778798123543</DispensingIdentifier>
    <DispensingIdentifier>778798123232</DispensingIdentifier>
  </PackagedDrugSubstitution>
</SubstitutePackedDrugResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation



Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:substituer_det_pakkede_laegemiddel

Last update: 2026-03-06 08:53