



Tilknyt løs recept til lægemiddelordination

Table of Contents

Tilknyt løs recept til lægemiddelordination	1
Tilknyt løs recept til lægemiddelordination	5
<i>Forespørgsel</i>	5
<i>Svar</i>	6

Tilknyt løs recept til lægemiddelordination

Servicen anvendes såfremt patienten har løse recepter, som benyttes i en aktiv behandling. Hertil bør der derfor være en lægemiddelordination, som recepten skal tilknyttet.

Er den løse recept ikke brugt i aktiv behandling, bør den markeres som ikke aktuel med service: [Marker udleveringsgrundlag som ikke aktuel](#).

Servicen kan også anvendes til [Ophæv tilknytning af løs recept til lægemiddelordination](#).

Forespørgsel

Request

I forespørgsel til servicen anvendes patientens `PersonIdentifier`, efterfulgt af angivelsen af seneste version af medicinkortet med `MedicineCardVersion`-elementet.

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren, som har foretaget opdateringen på FMK, [Modifikator](#). Såfremt opdateringen er lavet af en anden aktør end personen, der foretager kaldet mod FMK, medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

For at tilknytte recepten, angives et `AttachWarrant`-element.

Dette element indeholder følgende:

- `DrugMedicationIdentifier`: ID på den lægemiddelordination, som recepten skal knyttes til.
- `WarrantIdentifier`: ID'et på den løse recept, som skal tilknyttes.
- `Optionelt ModifiedBy`: Kan anvendes her, såfremt der opdateres mere end 1 løs recept i samme kald. Er opdateringerne oprettet af forskellige brugere, skal den enkelte bruger angives i dette element per `AttachWarrant`. I disse tilfælde skal `ModifiedBy` ikke angives på roden af forespørgslen, hvorimod `ReportedBy` skal angives i roden.

[AttachOrDetachWarrantRequest.xml](#)

```
<AttachOrDetachWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>23131813038138</MedicineCardVersion>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Jørgn Madsen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</AttachOrDetachWarrantRequest>
```

```
<Name>Allé lægerne</Name>
<AddressLine>...</AddressLine>
<TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
<EmailAddress>...</EmailAddress>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<AttachWarrant>
<DrugMedicationIdentifier>33135130</DrugMedicationIdentifier>
  <WarrantIdentifier>3513851313033</WarrantIdentifier>
</AttachWarrant>
</AttachOrDetachWarrantRequest>
```

Svar

Response

Som svar på service kommer patientens PersonIdentifier samt seneste medicinkortversion i MedicineCardVersion.

Bemærk: Denne service ændrer i medicinkortversionen.

AttachOrDetachWarrantResponse.xml

```
<AttachOrDetachWarrantResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>23131813038138</MedicineCardVersion>
</AttachOrDetachWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:tilknyt_loes_recept_til_laegemiddelordination

Last update: 2026-03-06 08:53

