



Ugyldiggør Udleveringsgrundlag

Table of Contents

Ugyldiggør Udleveringsgrundlag 1

Ugyldiggør Udleveringsgrundlag

Denne service anvendes af apoteker til at markere et udleveringsgrundlag ugyldig.

Det er kun lovligt at ugyldiggøre et udleveringsgrundlag der er åben, og hvor der ikke er en aktiv bestilling til et andet apotek.

Forespørgsel

Request

I request-dokumentet sendes Identifiser for patienten (eller organisationen hvis der er tale om en praksis-recept) og modifikator oplysninger. Herefter følger en eller flere udleveringsgrundlag id'er. For hvert id, skal angives årsag til ugyldiggørelse.

InvalidateWarrant.xml

```
<InvalidateWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier source="CPR">111111118</Identifier>
      <Name>Testrup Test Testesen</Name>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
      <Type>Apotek</Type>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Warrant>
    <Identifier>121814002</Identifier>
    <InvalidationReasonText>Ugyldiggjort efter aftale med
lægen</InvalidationReasonText>
  </Warrant>
</InvalidateWarrantRequest>
```

Svar

Response

I svaret returneres Identifiser for patienten eller organisationen, og herefter id'er på udleveringsgrundlag, der er ugyldiggjort.

[InvalidateWarrant-Response.xml](#)

```
<InvalidateWarrantResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>  
  <WarrantIdentifier>121814002</WarrantIdentifier>  
</InvalidateWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:ugyldiggør_udleveringsgrundlag



Last update: 2026-03-06 08:53