



Viderestil anmodning om udleveringsgrundlag

Table of Contents

Viderestil anmodning om udleveringsgrundlag	1
Viderestil anmodning om udleveringsgrundlag	5
Forespørgsel	5
Svar	6

Viderestil anmodning om udleveringsgrundlag

Service anvendes af modtagere af en anmodning om udleveringsgrundlag når de ikke mener at de er den korrekte modtager, og derfor gerne vil sende anmodningen videre til den korrekte modtager.

Forespørgsel

I [forespørgsel](#) til servicen angives patientens CPR/e-CPR i `PersonIdentifier` og seneste medicinkort version i `MedicineCardVersion`

I elementet `ModifiedBy` medsendes information omkring organisationen og brugeren som ønsker at foretage viderestillingen, [Modifikator](#). Foretages viderestillingen anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et `ReportedBy`-element, og `ModifiedBy`. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Herefter udfyldes en række `RequestForWarrant` elementer med data omkring den viderestilling som ønskes foretaget.

- Identifier ID på den anmodning som skal viderestilles
- Optionelt: `PatientOwnDoctor` markering af anmodningen skal til patientens egen læge såfremt muligt
- Optionelt: en række `IssuerOrganisation` elementer med data omkring organisationen som anmodningen skal sendes til.

Bemærk at enten skal `PatientOwnDoctor` angives, eller minimum en `IssuerOrganisation` skal angives. Begge elementer kan angives i samme `RequestForWarrant` element.

[ForwardRequestForWarrantRequest.xml](#)

```
<ForwardRequestForWarrantRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>
  <MedicineCardVersion>1315831351381389</MedicineCardVersion>
  <RequestForWarrant>
    <Identifier>121381303581</Identifier>
    <PatientOwnDoctor/>
    <IssuerOrganisation>
      <Organisation>
        <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
        <Type>Yder</Type>
        <Name>Allé lægerne</Name>
        <AddressLine>...</AddressLine>
        <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>...</EmailAddress>
      </Organisation>
    </IssuerOrganisation>
  </RequestForWarrant>
</ForwardRequestForWarrantRequest>
```

```
</IssuerOrganisation>  
</RequestForWarrant>  
</ForwardRequestForWarrantRequest>
```

Svar

Som svar fra servicen kommer igen PersonIdentifier samt MedicineCardVersion.

Herefter kommer en række RequestForWarrant elementer, som hver er udfyldt med Identifier på anmodningen der skulle viderestilles og det nye versionsnummer i Version.

ForwardRequestForWarrantResponse.xml

```
<ForwardRequestForWarrantResponse>  
  <PersonIdentifier source="CPR">111111118</PersonIdentifier>  
  <MedicineCardVersion>1315831351381389</MedicineCardVersion>  
  <RequestForWarrant>  
    <Identifier>121381303581</Identifier>  
    <Version>31025051313513</Version>  
  </RequestForWarrant>  
</ForwardRequestForWarrantResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:services:viderestil_anmodning_om_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-04-10 08:47

