



Anmodning om udleveringsgrundlag

Table of Contents

Anmodning om udleveringsgrundlag	1
Anmodning om udleveringsgrundlag	5
<i>Eksempler</i>	6

Anmodning om udleveringsgrundlag

En anmodning om udleveringsgrundlag kan oprettes på en lægemiddelordination og er en indikation til lægen om, at der ønskes oprettet et nyt udleveringsgrundlag på lægemiddelordinationen.

Anmodninger om udleveringsgrundlag blev i 1.4.x kaldt for [receptanmodninger](#).

Service-beskrivelse af oprettelse af anmodninger kan findes [her](#).

Skemadefinition for anmodninger om udleveringsgrundlag kan findes [her](#)

Anmodning om udleveringsgrundlag ID og version

Anmodninger er defineret i RequestForWarrant-elementet. Dette indeholder en Identifier, der entydigt identificerer an samt et versionsnummer. Disse dannes og returneres ved oprettelse. Versionsnummeret opdateres desuden ved alle statusændringer på anmodninger.

Lægemiddelordinations-ID

Ved oprettelse af en anmodning angives altid DrugMedicationIdentifier på den pågældende lægemiddelordination.

Oprettet af (Created)

Created-elementet indeholder information omkring aktøren, der har oprettet anmodningen. Dette element er obligatorisk. Se [Modifikator](#). Created/DateTime-elementet indeholder tidspunktet for anmodningens oprettelse i FMK.

Indrapporteret af (ReportedBy)

Elementet ReportedBy indeholder information omkring personen, der har indrapporteret anmodningen til FMK, dvs. "certifikatejer".

Modtager(e) af anmodning

Ved oprettelse af en anmodning om udleveringsgrundlag angives ét til flere IssuerOrganisation-elementer. Disse indeholder data om den eller de organisationer, som anmodningen sendes til.

Typer af udleveringsgrundlag

Det er muligt ved oprettelse af en anmodning at angive en type af udleveringsgrundlag, som der

ønskes oprettet. Anmodningen kan indeholde et Prescription-element, et HospitalPharmacyHandover-element eller et DoseDispensed-element.

Se [typer af udleveringsgrundlag](#) for yderligere beskrivelse af disse elementer.

Bestilling på udleveringsgrundlag (Order eller WithoutOrder)

En anmodning om udleveringsgrundlag kan indeholde et Order-element med information om en tilhørende bestilling. Dette element indikerer, at der ønskes oprettet en bestilling sammen med oprettelsen af udleveringsgrundlaget.

Alternativt kan anmodningen indeholde et WithoutOrder -flag, som indikerer at der ikke ønskes oprettet en bestilling.

Status

Elementet Status beriges fra FMK og indikerer anmodningens tilstand. Denne vil være enten "unhandled", "prescribed" eller "cancelled".

Ved oprettelse får anmodningen status "unhandled". Hvis anmodningen godkendes af lægen og resulterer i oprettelse af et udleveringsgrundlag, skifter anmodningen status til "prescribed". Hvis anmodningen alternativt annulleres (enten af borgeren selv eller af modtageren af anmodningen), får den status "cancelled".

Optionelt: ID på udleveringsgrundlag (WarrantIdentifier)

Hvis anmodningen er blevet færdigbehandlet og et udleveringsgrundlag er blevet oprettet, vil udleveringsgrundlagets ID stå i WarrantIdentifier-elementet på anmodningen.

Annulleringsårsag og modifikator (CancellationReason + CancelledBy)

Hvis en anmodning er blevet annulleret, vil den indeholde en CancellationReason samt en CancelledBy-modifikator. Annullering kan både foretages af borgeren, som oprettede anmodningen, samt af modtagerorganisationerne og deres brugere.

Se evt. service-beskrivelse af [Annuller anmodning om udleveringsgrundlag](#).

Eksempler

Eksempel 1: En ubehandlet anmodning om udleveringsgrundlag. Der anmodes om et udleveringsgrundlag af typen DD-recept med en tilhørende bestilling.

[RequestForWarrant-unhandled.xml](#)

```

<RequestForWarrant>
  <Identifier>2313581031</Identifier>
  <Version>3251358135138138</Version>
  <DrugMedicationIdentifier>1231831313</DrugMedicationIdentifier>
  <Created>
    <By>
      <Person>
        <Patient/>
      </Person>
      <Role>Borger</Role>
    </By>
    <DateTime>2013-10-01T00:00:00Z</DateTime>
  </Created>
  <IssuerOrganisation>
    <Organisation>
      <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
      <Type>Yder</Type>
      <Name>Allé lægerne</Name>
      <AddressLine>...</AddressLine>
      <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
      <EmailAddress>...</EmailAddress>
    </Organisation>
  </IssuerOrganisation>
  <DoseDispensed/>
  <Order>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Organisation>
        <Identifier source="EAN-
lokationsnummer">5790001381615</Identifier>
        <Type>Apotek</Type>
        <Name>Kolind Apotek</Name>
        <AddressLine>...</AddressLine>
        <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
        <EmailAddress>...</EmailAddress>
      </Organisation>
    </OrderedAtPharmacy>
  </Order>
  <Status>unhandled</Status>
</RequestForWarrant>

```

Eksempel 2: En behandlet anmodning om udleveringsgrundlag. Der anmodes om et udleveringsgrundlag af typen recept med ingen tilhørende bestilling.

[RequestForWarrant-unhandled.xml](#)

```

<RequestForWarrant>
  <Identifier>2313581031</Identifier>
  <Version>3251358135138138</Version>
  <DrugMedicationIdentifier>1231831313</DrugMedicationIdentifier>

```

```
<Created>
  <By>
    <Person>
      <Patient/>
    </Person>
    <Role>Borger</Role>
  </By>
  <DateTime>2013-10-01T00:00:00Z</DateTime>
</Created>
<Modified>
  <By>
    <HealthcareProfessional>
      <Identifier
source="Autorisation">12345</Identifier>
      <Name>Karl Karlsen</Name>
      <Information
type="SpecialityCode">7170</Information>
    </HealthcareProfessional>
    <Role>Læge</Role>
  </By>
  <DateTime>2025-11-19T09:30:47.0Z</DateTime>
</Modified>
<IssuerOrganisation>
  <Organisation>
    <Identifier source="Yder">123456</Identifier>
    <Type>Yder</Type>
    <Name>Allé lægerne</Name>
    <AddressLine>...</AddressLine>
    <TelephoneNumber>...</TelephoneNumber>
    <EmailAddress>...</EmailAddress>
  </Organisation>
</IssuerOrganisation>
<Prescription>
  <PackageNumber
source="Medicinpriser">409632</PackageNumber>
  <PackageSize>
    <Value>100</Value>
    <UnitCode source=""Medicinpriser">ST</UnitCode>
    <UnitText>stk</UnitText>
    <PackageSizeText>100 stk</PackageSizeText>
  </PackageSize>
  <PackageQuantity>1</PackageQuantity>
  <IterationNumber>10</IterationNumber>
  <IterationInterval>2</IterationInterval>
  <IterationIntervalUnit>uger</IterationIntervalUnit>
</Prescription>
<WithoutOrder/>
<Status>prescribed</Status>
<WarrantIdentifier>77821203123123</WarrantIdentifier>
</RequestForWarrant>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:1.6.0:xml-elementer:anmodninger_om_udleveringsgrundlag

Last update: 2026-06-18 12:02

