



Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode

Table of Contents

Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode	1
<i>Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode</i>	5
<i>Forespørgsel</i>	5

Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode

Servicen anvendes af apoteket, blandt andet til at rette egne fejl i forbindelse med [Påbegynd ekspedition af dosisdispenseringsperiode](#)

Servicen kan kun kaldes på perioder hvis aktuelle status enten er 'Klar til pakning', 'Apoteksbehandling påbegyndt' eller 'Ekspederes ikke', og der kan kun bevæges 'baglæns' i status jævnfør det normale flow for en [dosisdispenseringsperiode](#)

Den anvendes desuden i forbindelse med use casene [Håndter akutte ændringer efter ekspedition er påbegyndt](#) og [Pakkeapotek kan ikke pakke det planlagte](#)

Periodens ønskede status angives normalt til 'Planlagt'. Dermed 'låses' perioden op igen, så den igen er åben for ændringer til den dosisdispenserede medicin.

Hvis periodens status før kaldet er "Klar til pakning" eller 'Ekspederes ikke', kan apoteket vælge i stedet at sætte status til "Apoteksbehandling påbegyndt", så de ikke bliver tvunget til at håndtere eventuelle nye ændringer fra lægen.

Forespørgsel

I kaldet til servicen medsendes en reference til den eller de dosisdispenseringsperioder, som ekspeditionen skal afbrydes for.

Den ønskede status kan angives i det optionelle elementet RequestedStatus.

[AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodRequest-dosisdispensing.xml](#)

```
<AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodRequest>
```

```
</ModifiedBy>
  <AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>234523435235</DoseDispensingPeriod
Identifier>
  <RequestedStatus>Apoteksbehandling
påbegyndt</RequestedStatus>
  </AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriod>
  <AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>234523435237</DoseDispensingPeriod
Identifier>
  <RequestedStatus>Apoteksbehandling
påbegyndt</RequestedStatus>
  </AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriod>
</AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodRequest>
```

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for den/de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

[AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodResponse.xml](#)

```
<AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>234523435235</DoseDispensingPeriod
Identifier>
<DoseDispensingPeriodIdentifier>234523435237</DoseDispensingPeriod
Identifier>
</AbortEffectuationOfDoseDispensingPeriodResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:afbryd_ekspedition_af_dosisdispenseringsperiode

Last update: 2026-03-06 08:53

