



Fortryd erstat recept

Table of Contents

Fortryd erstat recept	1
Fortryd erstat recept	5
<i>Request</i>	5
<i>Response</i>	6

Fortryd erstat recept

Fortryd erstat recept er en service som kan benyttes af apoteket til at fortryde handling [Erstat recept](#). Gøres dette vil den oprindelige recept blive genåbnet, og erstatnings-recepten vil blive invalideret.

Servicesen kan kun benyttes såfremt erstatnings-recepten ikke er blevet taget under behandling eller udleveret på endnu. Dvs er der startet en dosisdispenseringsperiode hvor recepten har været en forudsætning, vil det ikke længere være muligt at fortryde erstatningen, forsøg på dette vil resultere i en valideringsfejl.

Recepten/Recepterne som bliver angivet i en forespørgsel til servicesen skal ligeledes alle referer til en erstatnings-recept, og skal alle være unikke (samme receptid må ikke optræde 2 gang i samme request). Hvis bare en enkelt af de angive recepter ikke opfylder disse regler vil hele kaldet give en valideringsfejl.

Request

Forespørgsel til servicesen indeholder følgende:

- `PersonIdentifier` identificer på patienten, typisk værende et CPR-nummer
- `ModifiedBy` modifikatoren som udfører handlingen.
- En liste `Prescription` elementer som er identificeret på erstatnings-recepterne som man ønsker at fortryde.

[UndoReplacePrescriptionRequest.xml](#)

```
<UndoReplacePrescriptionRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">220893XXXX</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Testrup</GivenName>
        <MiddleName>Test</MiddleName>
        <Surname>Testesen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier
source="CPR">111111XXXX</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Test Apotek</Name>
      <AddressLine>Brogade 111</AddressLine>
      <AddressLine>Stenhøjten</AddressLine>
      <AddressLine>5412 Gl. Kogle</AddressLine>
      <AddressLine>Danmark</AddressLine>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
</UndoReplacePrescriptionRequest>
```

```
<Type>Apotek</Type>
<Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000172924</Identifier>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<Prescription>362931519465095</Prescription>
</UndoReplacePrescriptionRequest>
```

Response

I svaret fra servicen findes følgende:

- PersonIdentifier identifier på patienten, typisk værende et CPR-nummer
- En liste Prescription elementer, som denne gang indeholder både en ClosedPrescriptionIdentifier og ReopenedPrescriptionIdentifier Disse udpeger både den recept som nu er lukket, og den gamle recept som nu er genåbnet.

[UndoReplacePrescriptionResponse.xml](#)

```
<UndoReplacePrescriptionResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">220893XXXX</PersonIdentifier>
  <Prescription>
    <ClosedPrescriptionIdentifier>362931519465095</ClosedPrescriptionI
    dentifier>
    <ReopenedPrescriptionIdentifier>362931519027095</ReopenedPrescript
    ionIdentifier>
  </Prescription>
</UndoReplacePrescriptionResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:fortryd_erstat_recept

Last update: 2026-03-06 08:53

