



Sæt dosisdispenseringsstatus

Table of Contents

Sæt dosisdispenseringsstatus	1
Sæt dosisdispenseringsstatus	5

Sæt dosisdispenseringsstatus

Deprecated Denne service bør ikke benyttes, i stedet bør man gøre brug af de 5 individuelle services:

[Sæt Status - Pakning Påbegyndt](#)

[Sæt Status - Pakning Afsluttet](#)

[Annuller Pakning](#)

[Kasser Dosisrulle](#)

[Fortryd Kasser Dosisrulle](#)

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, [Modifikator](#). Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. [Aktører på FMK](#).

Desuden medsendes identifikering og den nye status for perioden. Tillige kan der medsendes en ProductionIdentifier, som er pakkeapotekets interne identifikation af den fysiske rulle - typisk en strejkode.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Mulige statusændringer:

- Der kan frit ændres til "Klar til pakning", "Pakning påbegyndt" eller "Pakning afsluttet", såfremt den aktuelle status allerede er en af de nævnte. Eksempelvis er både "Klar til pakning" til "Pakning påbegyndt" og omvendt en gyldig ændring.
- Status kan ændres fra "Effektueret" til "Kasseres" i forbindelse med use casen [Håndter akutte ændringer efter ekspedition er påbegyndt](#)

[SetDoseDispensingStatusRequest.xml](#)

```
<SetDoseDispensingStatusRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
    </Other>
  </ModifiedBy>
</SetDoseDispensingStatusRequest>
```

```
<PersonIdentifier
source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
</Other>
<Role>Apoteksansat</Role>
<Organisation>
  <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
  <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
  <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
  <Type>Apotek</Type>
  <Identifier source="EAN-
Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
</Organisation>
</ModifiedBy>
<DoseDispensingPeriod>
  <Identifier>193211234322464</Identifier>
  <Status>Pakning påbegyndt</Status>
</DoseDispensingPeriod>
<DoseDispensingPeriod>
  <Identifier>143211234356788</Identifier>
  <Status>Pakning påbegyndt</Status>
<ProductionIdentifier>(01)8471471748(17)234297498724</ProductionId
entifier>
</DoseDispensingPeriod>
</SetDoseDispensingStatusRequest>
```

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

[SetDoseDispensingStatusResponse.xml](#)

```
<SetDoseDispensingStatusResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPer
iodIdentifier>
</SetDoseDispensingStatusResponse>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:extensions:saet_dosisdispenseringsstatus

Last update: 2026-03-06 08:53



