



Administrationsvej

Table of Contents

Administrationsvej	1
Administrationsvej	5

Administrationsvej

Lægemidlets administrationsvej skal angives med kode og eventuelt tekst ifølge Medicinpriser (Lægemiddelstyrelsens takst) i filen [LMS11](#). Der anvendes data fra kolonnerne "Kode" og "Tekst".

Eksempler (kode - tekst):

```
IH - Til inhalation  
IM - Intramuskulær anvendelse  
OR - Oral anvendelse
```

Bemærk at ikke alle koder i [LMS11](#) vil være relevante. Administrationsvejen findes i XML elementet RouteOfAdministration, eksempel herunder:

```
<RouteOfAdministration>  
  <Code source="Medicinpriser" date="2011-02-27">OR</Code>  
  <Text>Oral anvendelse</Text>  
</RouteOfAdministration>
```

Administrationsvej ifølge Medicinpriser

I Code-elementets source-attribut angives kilde til datasættet. For administrationsvejen er dette altid "Medicinpriser" for taksten. Attributten date eller yearAndWeek skal altid forekomme hvis "Medicinpriser" benyttes, og skal henvise til den anvendte takstversion, som beskrevet i [Kilde Medicinpriser, takster og takstversioner](#)

Administrationsvej ifølge Magistrel kilde

Source "Magistrel" kan også anvendes for de magistrelle lægemidler, og hvis source "Magistrel" benyttes kan, og burde, date/yearAndWeek attributten undlades. Source magistrel er yderligere beskrevet her: [Kilde Magistrel](#)

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:administrationsvej>

Last update: 2026-03-06 08:53

