



ATC

Table of Contents

ATC	1
ATC	5

ATC

Lægemedlets ATC skal angives med kode og eventuelt tekst ifølge Lægemedelstyrelsens takst i filen [LMS12](#). Der anvendes kolonnerne "ATC-niveau 1" til "ATC-niveau 5" til ATC og kolonnen "Tekst". ATC skal angives på det højeste kendte niveau, dvs. bedst med en sammensat kode fra kolonnerne "ATC-niveau 1" til "ATC-niveau 5".

Eksempler (kode - tekst):

```
C01AA04 - Digitoxin  
N - Nervesystemet  
N02BE01 - Paracetamol
```

ATC begyndende med Q anvendes ikke, idet disse dækker veterinære lægemidler.

```
<ATC>  
  <Code source="Medicinpriser" date="2012-02-27">N02BE01</Code>  
  <Text>Paracetamol</Text>  
</ATC>
```

ATC ifølge Medicinpriser

I Code-elementets source-attribut angives kilde til datasættet. For ATC er dette altid "Medicinpriser" for taksten. Attributten date eller yearAndWeek skal altid forekomme og skal henvise til den anvendte takstversion, som beskrevet under [Klassifikationer, standarder og kildeangivelse](#).

ATC ifølge Magistrel

For ATC kan der alternativt anvendes source "Magistrel" for de magistrelle lægemidler. Attributten date eller yearAndWeek kan for de magistrelle lægemidler undlades, som beskrevet under [Kilde magistrel](#).

From:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -
Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:
<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:atc>

Last update: 2026-03-06 08:53

