



Indikation

Table of Contents

Indikation	1
Indikation	5

Indikation

Indikation skal fortrinsvist angives med kode og eventuel tekst ifølge Medicinpriser. Såfremt der ikke kan findes en nødvendig indikation kan indikationen undtagelsesvist angives i fritekst. Såfremt der findes en kode og tekst for en indikation i taksten skal disse dog anvendes.

Eksempler (kode - tekst):

```
1 - til forebyggelse af caries
145 - mod smerter
362 - til behandling af alvorlig virusinfektion
```

Indikationen findes i XML elementet Indication.

```
<Indication>
  <Code source="Medicinpriser" date="2012-02-11">123</Code>
  <Text>mod lungebetændelse</Text>
</Indication>
```

I Code-elementets source-attribut angives kilde til datasættet. For indikationen er dette altid "Medicinpriser" for taksten. Attributten date eller yearAndWeek skal altid forekomme og skal henvise til den anvendte takstversion, som beskrevet under [Kilde Medicinpriser, takster og takstversioner](#)

I øvrigt er der mulighed for at angive en indikation i fritekst, hvilket naturligvis kun skal benyttes hvor der ikke findes stamdata:

```
<Indication>
  <FreeText>Mod røde knopper</FreeText>
</Indication>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:indikation>

Last update: 2026-03-06 08:53

