



Konfigurationsangivelse i response header

Table of Contents

Konfigurationsangivelse i response header	1
Konfigurationsangivelse i response header	5

Konfigurationsangivelse i response header

I SOAP headeren for et web service response, angives udvalgte FMK konfigurationsparametre, der har semantisk betydning for visse services. Parametrene angives som key-value par, parameternavn som key og værdi som value.

Eksempel

```
<medicinecard20150101:FMKConfigurationList
xmlns:medicinecard20150101="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/
01/01">
  <medicinecard20150101:KeyValuePair>
    <medicinecard20150101:Key>PausePeriodEnabled</medicinecard20150101:Key>
    <medicinecard20150101:Value>true</medicinecard20150101:Value>
  </medicinecard20150101:KeyValuePair>
</medicinecard20150101:FMKConfigurationList>
```

P.t. returneres information om flg. parametre:

- PausePeriodEnabled: angiver om [pausering med periodeangivelse](#) er aktiveret.
- LeavePrescriptionsOnWithdrawnDrugMedications angiver om [Automatisk annullering af recepter ved seponering af lægemiddelordinationer](#) er aktiveret

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:generel:konfigurations-angivelse_i_response_header

Last update: 2026-03-06 08:53

