



Ophæv tilknytning

Table of Contents

Ophæv tilknytning	1
Ophæv tilknytning	5

Ophæv tilknytning

En relation kan ophæves, dette gøres ved at angive organisationen hvis relation man ønsker ophævet eller ved at angive relationens ID, der medsendes information omkring personen der ophæver relationen, samt dennes organisation.

Bemærk: Når en relation ophæves ved angivelse af organisation vil det kun være organisationens identifikator og source samt type der har betydning for operationen, organisationsnavn og evt. adresse mm. vil ikke have nogen praktisk betydning, navnet skal dog medsendes uanset for at overholde skemaet for den generelle organisations struktur.

Kaldet er som de andre forberedt for at der kan adskilles mellem "ændret af" og "oprettet af", hvilket dog ikke er vist herunder. I så fald anvendes elementet "ReportedBy" under PersonIdentifikator-elementet, og ModifiedBy angives i stedet i de enkelte Relation-elementer. Se [Modifikator](#).

Bemærk: I E5 er det blevet muligt at undlade PersonIdentifikator, hvis PersonIdentifikator undlades skal der angives relations ID, og det er ikke tilladt at bruge ModifiedBy på de enkelte Relation-elementer.

Forespørgsel ved anvendelse af relation-id

[RemovePatientOrganisationRelationRequestWithId.xml](#)

```
<RemovePatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifikator>1111111118</PersonIdentifikator>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifikator>2Q5TK</AuthorisationIdentifikator>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lægerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifikator source="Yder">66974</Identifikator>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Relation>
    <Identifikator>1123124123001002</Identifikator>
  </Relation>
</RemovePatientOrganisationRelationRequest>
```

Forespørgsel ved anvendelse af organisation

[RemovePatientOrganisationRelationRequestWithOrganisation.xml](#)

```
<RemovePatientOrganisationRelationRequest>
  <PersonIdentifier>1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <AuthorisedHealthcareProfessional>
      <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier>
      <Name>Tess Christoffersen</Name>
    </AuthorisedHealthcareProfessional>
    <Organisation>
      <Name>Lågerne Vestergade</Name>
      <TelephoneNumber>86521348</TelephoneNumber>
      <Type>Yder</Type>
      <Identifier source="Yder">66974</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <Relation>
    <Organisation>
      <Name>Navn på organisation</Name>
      <Type>Sygehus</Type>
      <Identifier source="SKS">6006010</Identifier>
    </Organisation>
  </Relation>
</RemovePatientOrganisationRelationRequest>
```

Svar

Ved success er svaret fra kaldet et tomt RemovePatientOrganisationRelationResponse-element. I tilfælde af at relationen ikke kan ophæves (f.eks. fordi den ikke findes) returneres en fejlbesked på sædvanlig vis

[RemovePatientOrganisationRelationResponse.xml](#)

```
<RemovePatientOrganisationRelationResponse/>
```

From:

<http://wiki.fmk-teknik.dk/> -

Fælles Medicinkort - Dokumentation

Permanent link:

http://wiki.fmk-teknik.dk/fmk:patient-organisation-relation:1.4.4:ophaev_tilknytning

Last update: 2026-03-06 08:53

